OMNILUX®

OMNILUX UV-Röhre 6W G5 212x16mm T5

Ein unerlässliches Gestaltungsmittel

Art.-Nr.: 89501005

GTIN: 4026397142112



Features:

- Unendlich viele Einsatzmöglichkeiten
- Bereits in die Jahre gekommen, fasziniert der "Schwarzlichteffekt" immer noch: Weiße Textilien und Gegenstände sowie UV-aktives Material leuchten in der Dunkelheit hell auf!
- Nur mit Vorschaltgerät zu betreiben
- Einfache Montage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397142112
Gewicht: 0,03 kg
Länge: 0.23 m
Breite: 0.10 m
Höhe: 0.10 m

Technische Daten:

Betriebsspannung:	42 V
Nennleistung:	6 W
Sockel/Fassung:	2 x G-5
Lampenart:	Leuchtstoffröhre
Abstrahlwinkel:	360°
Aufbau:	Einfache Montage
Lichtfarbe:	UV reflektierend
Anlaufzeit:	180 s
Bauform:	Röhre T5
Betriebstemperatur Max.:	40° C
Betriebstemperatur Min.:	20° C

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Brennstellung:	P30 (Horizontal ±30°)
Lebensdauer:	8000 h
Wellenlänge:	365 nm
Lampenstrom:	0,16 A
Maße (LxD):	212x16 mm
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,60 cm
Gewicht:	0,02 kg
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0

Lieferumfang:

1 x Leuchtmittel

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.