



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE STT-400/85 Kurbelstativ TÜV/GS

Hochwertiges Kurbelstativ, Maximallast 85 kg, Maximalhöhe 400 cm

- 1-Gang-Winde für leichtes Anheben der Last
- Automatisches Bremssystem
- Sicherungsbolzen zur mechanischen Verriegelung
- Einfache Handhabung
- Entspricht DIN 15560-27 und DIN EN ISO 12100-2
- Höhenverstellbar
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE TAH-35M Traversenadapter, groß

Adapter von 12 - 35 cm, Maximallast WLL 300 kg

- Traversenadapter zur Aufnahme von Traversen bis max. 55 mm Durchmesser
- Bewegliche Klemmen
- Verstellmöglichkeit von min. 120 mm bis max. 350 mm
- LGA geprüft

Lieferumfang

- 1 x Adapter, 2 x Bolzen, 1 x Bedienungsanleitung

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

Logistic

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Verbinderset

Technische Daten:

Gewicht:	77,60 kg
----------	----------

EUROLITE STT-400/85 Kurbelstativ TÜV/GS

Maximale Tragfähigkeit:	85 kg
-------------------------	-------

Minimale Last:	25 kg
----------------	-------

Norm:	DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2
-------	----------------------------------

Höhe:	Maximal: 400 cm über 3 Sektionen Minimal: 175 cm
-------	---

Aufnahmesystem:	Ø 35mm
-----------------	--------

Stahlseil:	Ø 4 mm
------------	--------

Typ (Stative allgemein):	Kurbelstativ/Licht
--------------------------	--------------------

Transportmaß:	1,75 m x 30 cm x 27 cm
---------------	------------------------

Standfläche:	Ø 1,6 m
--------------	---------

Gewicht:	24,10 kg
----------	----------

EUROLITE TAH-35M Traversenadapter, groß

Maximale Last BGV C1 (8-fach):	150 kg
--------------------------------	--------

Maximale Last WLL (4-fach):	300 kg
-----------------------------	--------

Breite:	Maximal: 35 cm Minimal: 12 cm
---------	----------------------------------

Aufnahmesystem:	Ø 35mm
-----------------	--------

Typ (Stative allgemein):	Zubehör
--------------------------	---------

Material:	Stahl
-----------	-------

Maße:	Breite: 46 cm Tiefe: 7,50 cm Höhe: 22,50 cm
-------	---

Gewicht:	2,40 kg
----------	---------

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 3-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
---------	------------------

Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
-----------	--------------

Schweißverfahren:	WIG-Puls
-------------------	----------

Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 2 m Breite: 29 cm Höhe: 25,70 cm
Gewicht:	8,20 kg