



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

FUTURELIGHT DMH-90 LED Moving-Head

Hochleistungs-LED-Moving-Head mit LUMINUS CBM-360 LED

- LUMINUS CBM-360 LED mit extrem hoher Helligkeit und Leuchtdichte
- 16, 18 oder 19 DMX-Kanäle wählbar
- Effektrad mit rotierendem 3-Facetten-Prisma und 8-Facetten-Prisma sowie Frostfilter
- Farbrad mit 8 unterschiedlichen dichroitischen Farbfiltern und offen
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Gaborad mit 7 rotierenden Gobos plus offen
- Alle Gobos sind austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
- Mit Gobo-Shake-Funktion
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Motorischer Fokus
- Dimmer
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrophon
- Schaltnetzteiltechnologie
- Automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Control-Board mit grafischem LCD-Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden

Logistic

- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss die Stromversorgung neu eingespeist werden
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; RDM

ROADINGER Flightcase 2x DMH-90/DMH-150

PRO Flightcase für 2 x FUTURELIGHT DMH-90/DMH-150 LED Moving-Head

- Entwickelt für 51841950 FUTURELIGHT DMH-90 LED Moving Head, 51841970 FUTURELIGHT DMH-150 LED Moving Head oder ähnliche Moving Heads
- Passend für 2 Geräte
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, mittelgroßen Stahlkugelecken (verchromt)
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 2 hochwertige Case-Klappgriffe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|---|
| Gewicht: | 56,00 kg |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

FUTURELIGHT DMH-90 LED Moving-Head

| | |
|----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 200 W |
| Max. Kippbewegung TILT: | 270° Positionierung |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 630° Positionierung |
| Gobos: | Außendurchmesser 27mm Imagedurchmesser 22mm |
| DMX-Kanäle: | 16; 18; 19 |
| Ansteuerung: | Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; RDM |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 14° |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 34,3 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 42,8 cm |
| Gewicht: | 13,70 kg |
| DMX-Kanäle: | 16/18/19 |
| DMX-Anschluss: | 3-pol XLR |
| Musiksteuerung: | über eingebautes Mikrofon |

| | |
|-----------------------------|--|
| LED-Typ: | LUMINUS CBM-360 |
| LED-Anzahl: | 1 |
| Abstrahlwinkel: | 14° |
| Farbrad: | 8 dichroitische Farben und offen |
| Rotierendes Goborad: | 7 Gobos und offen |
| Außendurchmesser der Gobos: | 27 mm |
| Imagedurchmesser der Gobos: | 22 mm |
| Max. Schwenkbewegung (PAN): | 630° |
| Max. Kippbewegung (TILT): | 270° |
| Maße (L x B x H): | 343 x 250 x 428 mm |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 2x DMH-90/DMH-150

| | |
|------------------------|--------------------|
| Maximale Last: | 100 kg |
| Wandstärke: | 7 mm |
| Außenmaße (B x T x H): | 950 x 470 x 695 mm |
| Innenmaße (B x T x H): | 920 x 430 x 470 mm |
| Gewicht: | 30 kg |