EUROLITE Set 4x LED PAR-64 RGBA mit Controller sw

Art.-Nr.: 09000084

GTIN:

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED PAR-64 RGBA 10mm Short sw

PAR-Scheinwerfer mit 177 LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau und Amber

- 4 oder 6 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Bestückung mit 177 x 10-mm-LED: 30 x rot, 48 x grün, 54 x blau und 45 x amber
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Abstrahlwinkel circa 36°
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit LED-Anzeige
- Interne Programme
- RGBA-Farbmischung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Stecker
- Auch als Floorspot-Version erhältlich
- In alu oder schwarz erhältlich
- Zum Anstrahlen von z. B. Spiegelkugeln, Eingangs- oder Thekenbereichen oder als Grundbeleuchtung
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten
- 177 leistungsstarke LEDs 10 mm R/G/B/A (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512
- Mit einem Abstrahlwinkel von 36°

Logistic

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

EUROLITE DMX LED Operator 2 Controller

Kompakter DMX-Controller zur einfachen Steuerung

- 8 Steuerkanäle, die nur zur Ansteuerung spezieller LED-Spots (RGBA und RGBW) genutzt werden können
- Select-Color Modus, um einzelne Farben auszuwählen
- Interne Programme
- Auto Modus zum Durchlaufen aller Programme
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Pause Funktion
- Black-Out-Funktion
- Kontroll LEDs zeigen den aktuellen Bedienungs-Modus an
- Program Select-Fader zur Einstellung der internen Programme
- Speed-Fader zur Einstellung der Programmgeschwindigkeit
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Zusätzliche Nebelmaschinentaste zum direkten Ansteuern einer DMX-Nebelmaschine (CH-7/8)
- Zur stehenden Montage vorgesehen; optionaler Einbau möglich
- Passend für 254-mm-Racks (10") mit 4 Höheneinheiten
- Spannungsversorgung über beiliegendes 12 V DC Netzteil
- Kann bis zu 8 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Tischpultgehäuse

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 5m sw

Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern<p class='attributgroup'>Lieferumfang

- 1 x XLR Kabel

Technische Daten:

Gewicht:	11,29 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED PAR-64 RGBA 10mm Short sw

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	27 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	177 x 10 mm R/G/B/A (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 6
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Abstrahlwinkel:	36°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	36°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 27 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 39 cm
Gewicht:	2,30 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE DMX LED Operator 2 Controller

Pinbelegung:	Innen + / außen -
Gesamtanschlusswert:	4,00 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 8
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Schwarz
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 26,5 cm Tiefe: 16,5 cm Höhe: 5,5 cm
Gewicht:	1,12 kg
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz,
	über mitgeliefertes 12 V DC, 300 mA Netzteil
DMX512-Ausgang:	3-pol XLR-Einbaukupplung

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 5m sw

Aufbau Kabel:	2 x 0,22 mm² Mikrofonkabel
Kabellänge:	5 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Maße:	Durchmesser: Ø 0,60 cm
Gewicht:	0,24 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.