



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED PAR-56 RGB 5mm Short 5CH sw

PAR-Scheinwerfer mit 151 LEDs in den Farben Rot, Grün und Blau

- Bestückung mit 151 x 5-mm-LEDs: 51 x rot, 49 x grün, 51 x blau
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 5 Kanäle)
- 3 oder 5 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über LED-Anzeige einstellbar
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige mit 3-Tasten-Bedienung
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
- Gehäuse in Silber oder Schwarz erhältlich
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512
- Mit einem Abstrahlwinkel von 21°

EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX

IR-Steuermodul zur Steuerung von 4 RGB-Scheinwerfer und KLS-Sets

- DMX-Controller für LED-Geräte mit Infrarotsensor
- Passend für EUROLITE IR-Steuerung (für den Betrieb notwendiges Zubehör)

Logistic

- Kostengünstige Lösung zur Steuerung von LED-Effekten mit 5-Kanal-Standard-DMX-Protokoll oder KLS-Scheinwerfersets
- 4 LED-Scheinwerfer, ein KLS-Lichtset und eine LED BAR können simultan angesteuert werden
- Funktionen: statische Farben, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Strobe-Effekt, Master/Slave
- 47 Steuerkanäle
- 3-poliger XLR-DMX-Ausgang
- Steuerung im Standalone-Modus und DMX-Programmierung
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Fernbedienung einstellbar
- Kann bis zu 47 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung (optional); DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Interface
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

EUROLITE IR-Steuerung für LED-Geräte

Adressierung und Programmierung über Infrarot

- Reichweite bis zu 10 m
- Funktionen: RGB-Helligkeit, Master/Slave-Funktion, DMX-Modus, DMX-Adressierung sowie interne Programme, automatischer Farbwechsel und Strobe-Effekt mit einstellbarer Geschwindigkeit
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung

Lieferumfang

- 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 3m sw

Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern <p class='attributgroup'>Lieferumfang

- 1 x XLR Kabel

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw

Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern <p class='attributgroup'>Lieferumfang

- 1 x XLR Kabel

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|--|
| Gewicht: | 7,15 kg |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

EUROLITE LED PAR-56 RGB 5mm Short 5CH sw

| | |
|----------------------|--|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 23 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| DMX-Kanäle: | 3 |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Vorprogrammiert bei: | Light´J; LED PC-Control 512 |

| | |
|----------------------------|---|
| Abstrahlwinkel: | 21° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 21° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 20,5 cm Tiefe: 16,5 cm Höhe: 24 cm |
| Gewicht: | 1,46 kg |
| DMX-Kanäle: | 5 |
| DMX-Anschluss: | 3-pol XLR |
| Musiksteuerung: | über eingebautes Mikrofon |
| LED-Typ: | 5 mm |
| LED-Anzahl: | 151 (51 x rot, 49 x grün, 51 x blau) |
| Abstrahlwinkel: | 21° |
| Maße (L x B x H): | 165 x 205 x 240 mm |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX

| | |
|----------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 9 V DC 500 mA |
| Gesamtanschlusswert: | 6,00 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| DMX-Kanäle: | Ausgabe 47 |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | IR-Fernbedienung (optional); DMX; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Farbe: | Schwarz |
| Gehäusebauform: | Interface |
| Maße: | Breite: 11 cm Tiefe: 10 cm Höhe: 3,5 cm |
| Gewicht: | 330 g |

EUROLITE IR-Steuerung für LED-Geräte

| | |
|--------------|--|
| Ansteuerung: | IR-Fernbedienung |
| Maße: | Breite: 4,6 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 7 mm |
| Gewicht: | 20 g |

Gerät

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 3m sw

Aufbau Kabel: 2 x 0,22 mm² Mikrofonkabel

Kabellänge: 3 m

Anschluss A: 1 x 3-pol XLR (M)

Anschluss B: 1 x 3-pol XLR (W)

Material: Metall

Farbe: Schwarz

Maße: Durchmesser: Ø 6 mm

Gewicht: 160 g

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw

Aufbau Kabel: Audiokabel

Kabellänge: 10 m

Anschluss A: 1 x 3-pol XLR (M)

Anschluss B: 1 x 3-pol XLR (W)

Farbe: Schwarz

Gewicht: 460 g
