



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 100W sil

PRO Scheinwerfer in DMX-Ausführung mit COB-LED

- Ausgestattet mit einer leistungsstarken RGB 100-W-COB-LED
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Bedienbar im Standalone-Modus oder mit DMX-Interface
- Mikrofonempfindlichkeit über LCD-Anzeige einstellbar
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit vier Bedientasten und LCD-Anzeige
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Mit Farbfilterrahmen
- Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light'J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
- Mit einem Abstrahlwinkel von 40°
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

EUROLITE TB-4X T-Bar

Für problemlose Installationen

- Erleichtert den Aufbau Ihrer Lichtanlage enorm
- Komplett verkabelt mit DMX-Splitter
- 1,50 Meter
- Mit 4 Scheinwerferbefestigungen
- Mit 4 Klapp-Schutzkontakt-Steckdosen
- Mit 4 DMX-Anschlüssen
- Anschluss über PowerCON In-/Out-Buchse

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|--|
| Gewicht: | 15,10 kg |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 100W sil

| | |
|----------------------------|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 130 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) |
| DMX-Kanäle: | 3; 5 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | DMX; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Vorprogrammiert bei: | EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE |
| Abstrahlwinkel: | 40° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 40° |
| Gehäusefarbe: | Silber |
| Maße: | Breite: 24 cm Tiefe: 36,5 cm Höhe: 31,5 cm |
| Gewicht: | 2,6 kg |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

EUROLITE TB-4X T-Bar

| | |
|------------------------------------|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Ausgangsstrom: | Max. 10 A je Kanal |
| Maße: | Länge: 1,5 m Breite: 7,5 cm Höhe: 16,5 cm |
| Gewicht: | 4,70 kg |
| Max. Gesamtleistung: | 2300 W |
| Max. Gesamtstrom: | 10 A |
| Max. Nennleistung/Kanal: | 2300 W |
| Max. Nennstrom/Kanal: | 10 A |
| Maximallast je Last-Aufnahmepunkt: | 7,5 kg |
| Max. verteilte Last: | 30 kg |
| Maße (L x B x H): | 1500 x 75 x 165 mm |