ANTARI Set Antari M-5 + Transportcase

Art.-Nr.: 09000389

GTIN:

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

ANTARI M-5 Stage Fogger mit Controller

1500 Watt starke Nebelmaschine mit DMX

- Kontinuierlicher Ausstoß
- Stabiles Metallgehäuse
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge, Dauernebel, manuelle Auslösung
- Ausstoßweite: Ca. 8 m
- Große Tankkapazität
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Ansteuerbar über Stand-alone; Funkfernsteuerung (optional); DMX; kabelgebundene Fernsteuerung
- LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; mobilen Einsatz; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

  Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Fernbedienung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Behälter, 1 x Filter

ROADINGER Flightcase M-5/M-8 Antari

PRO Flightcase für ANTARI M-5 und M-8

- Hochwertige Verarbeitung mit mehrschichtig verleimtem Holz, schwarz laminiert
- Schaumstoffgepolsterter Deckel
- Innenraum mit schwarzem Filzbezug

Logistic

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 3 verchromte Feststellscharniere
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenklige, große Stahlkugelecken (verchromt)
- 2 große, verchromte Butterfly-Schlösser
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	30,70 kg

ANTARI M-5 Stage Fogger mit Controller

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1500 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufwärmzeit:	Ca. 8 min
Ausstoßweite:	Ca. 8 m
Tankinhalt:	10 l Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 111 ml/min
DMX-Kanäle:	1
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; Funkfernsteuerung (optional); DMX; kabelgebundene Fernsteuerung
Gehäusefarbe:	Schwarz
Heizelement:	1360 W
Displaytyp:	LCD Display
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 32,5 cm Tiefe: 67,5 cm Höhe: 28 cm
Gewicht:	17,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)

ROADINGER Flightcase M-5/M-8 Antari

Fachmaße:	78 cm x 40 cm x 28 cm
Materialstärke:	7 mm
Maße:	Breite: 82 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Tiefe: 44 cm Höhe: 36 cm
Gewicht:	12,80 kg
Wandstärke:	7 mm
Außenmaße (B x T x H):	820 x 440 x 360 mm
Innenmaße gesamt:	
Einbaubreite:	780 mm
Einbauhöhe:	280 mm
Einbautiefe:	405 mm
Außenmaß der Ecken:	58 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.