



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE PAR-20 Spot silber

PAR-20-Gehäuse mit E27 Sockel (mit Kabel + Stecker)

- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Kräftige Verschlüsse mit Zugfeder für sicheren Halt - trotzdem schnelles Öffnen des hinteren Gehäusedeckels und Austausch der Lampe
- Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für PAR 20
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Werbung/Schaufenster; Dekoration; Clubs/Tanzschulen

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Montagebügel, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

#### OMNILUX PAR-20 240V/75W E-27 spot

PAR-20 Lampe

- Halogenlampe für E-27-Fassung geeignet (230 V~)
- Klares, brillantes Halogenlicht für Spot (10°) oder Flood (30°)
- Betrieb an Netzspannung ohne Trafo
- Frontscheibe bewirkt geringes Ausbleichen und Schutz gegen Berührung und Verschmutzung des Brenners
- Einfach gegen normale E-27 Reflektorlampen austauschbar

- Konstanter Lichtstrom und keine Schwärzung des Brenners während der Lebensdauer
- Beliebige Brennstellung
- Dimmbar
- Heißzündfähig
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

## Technische Daten:

Gewicht:	420 g
----------	-------

### Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
-----------------	--

Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte
-------------------	------------------------------

## EUROLITE PAR-20 Spot silber

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
------------------	-----------------

Gesamtanschlusswert:	Max. 75 W
----------------------	-----------

Schutzart:	IP20
------------	------

Schutzklasse:	SK I
---------------	------

Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
-----------------	---

Kabellänge:	Ca. 0,4 m
-------------	-----------

Socket/Fassung:	E27
-----------------	-----

Lampenart:	Frei bestückbar
------------	-----------------

Farberzeugung:	Über Farbfilter-Rahmen
----------------	------------------------

Ansteuerung:	Plug and play
--------------	---------------

Bauform:	PAR-20
----------	--------

Gehäusefarbe:	Silber
---------------	--------

Aufnahmesystem:	Montagebügel
-----------------	--------------

Material:	Aluminium
-----------	-----------

Aufnahme im Scheinwerfer:	8,5 cm x 8,5 cm
---------------------------	-----------------

Maße:	Breite: 15 cm Tiefe: 18 cm Höhe: 11,2 cm Durchmesser: Ø 8 cm
-------	---

Gewicht:	320 g
----------	-------

### Montagebügel

Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm
---------------------------------	-----------

Material:	Aluminium, 3 mm
-----------	-----------------

### Filterrahmen

Material:	Aluminium
-----------	-----------

Maße:	Länge: 8,4 cm Breite: 8,4 cm Durchmesser: Ø 6,1 cm
-------	--

**OMNILUX PAR-20 240V/75W E-27 spot**

Betriebsspannung:	240 V, 220 - 240 V
Nennleistung:	75 W
Socket/Fassung:	E27
Lampenart:	Halogenlampe; Klarglaslampe; Hochvoltlampe; Pressglaskolbenlampe; Halogenleuchtmittel
Lampenspezifikation:	Dimmbar Heißzündfähig
Abstrahlwinkel:	10°
Lichtfarbe:	Weiß
Farbtemperatur:	2800K
Farbwiedergabeindex (CRI):	95 Ra
Anlaufzeit:	0 s
Bauform:	PAR-20
Betriebstemperatur Max.:	40° C
Betriebstemperatur Min.:	20° C
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	1500 h
Lichtstrom:	725 lm
Wellenlänge:	585 nm
Maße (LxD):	86x64 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Energieeffizienzklasse (A++ - E):	D