



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE PAR-56 Spot Long mit PAR-Safe sw

Allrounder im langen Gehäuse

- Stabiles, kräftiges Aluminiumgehäuse
- Starker, breiter Aluminium-Montagebügel mit Loch zum Einhängen des auf Bühnen vorgeschriebenen Sicherungsseiles
- Hitzeisolierte Feststellschraube für "bombenfesten" Halt
- Feststellschraube mit innenliegender selbstsichernder Mutter gegen zu weites Herausdrehen gesichert
- Bei gelöster Feststellschraube bleibt der Spot über die Bremse in der eingestellten Position
- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Splitterschutzgitter im Tubus integriert
- Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
- Kräftiger Verschlussknopf mit Zugfeder für sicheren Halt und trotzdem auch zum schnellen Öffnen des hinteren Gehäusedeckels
- CE-gerechter Berührungsschutz am hinteren Gehäusedeckel (Schutzgitter)
- Lieferung komplett verdrahtet mit schwarzem Silikonkabel, sicherem Erdungsanschluss im Gehäuse und direkt angekrümpertem Keramiksockel
- Farbfilterrahmen wird mitgeliefert
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Hervorragend geeignet zum leichten Einsetzen von Raylight-Reflektoren mit passendem GX16 Stift-Anschluss
- Einfache Montage: Keramiksockel aufstecken - fertig!
- Netzstecker muss separat bestellt werden; Lieferung erfolgt mit offenen Kabelenden
- Für PAR 56

### Logistic

## OMNILUX PAR-56 230V/300W NSP 2000h H

Speziallampe für Show-Effekte

- Dimmbar
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

### Technische Daten:

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Gewicht:                   | 1,86 kg                                            |
| Rechtliche Spezifikationen |                                                    |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte                       |

## EUROLITE PAR-56 Spot Long mit PAR-Safe sw

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 230 V AC, 50 Hz                                    |
| Gesamtanschlusswert:       | 500 W                                              |
| Schutzart:                 | IP20                                               |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz                                            |
| Maße:                      | Breite: 25 cm<br>Tiefe: 30 cm<br>Höhe: 35 cm       |
| Gewicht:                   | 1,30 kg                                            |
| Maße (L x B x H):          | 350 x 250 x 300 mm                                 |
| Rechtliche Spezifikationen |                                                    |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte                       |

## OMNILUX PAR-56 230V/300W NSP 2000h H

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Betriebsspannung:          | 230                                     |
| Nennleistung:              | 300 W                                   |
| Sockel/Fassung:            | GX16d                                   |
| Lampenart:                 | Glühlampe; Halogenlampe; Reflektorlampe |
| Lampenspezifikation:       | Dimmbar                                 |
| Abstrahlwinkel:            | 10°                                     |
| Lichtfarbe:                | Weiß                                    |
| Farbtemperatur:            | 2800K                                   |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 99,3 Ra                                 |
| Anlaufzeit:                | 0,5 s                                   |
| Bauform:                   | PAR-56                                  |
| Betriebstemperatur Max.:   | 40° C                                   |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Betriebstemperatur Min.: | 20° C            |
| Brennstellung:           | S180 (Universal) |
| Lebensdauer:             | 2000 h           |
| Lichtstrom:              | 3500 lm          |
| Wellenlänge:             | 778 nm           |
| Maße (LxD):              | 127x178 mm       |
| Gewicht:                 | 0,56 kg          |
| EPREL-Nr:                | 1273391          |