



Features:

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male

- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Konus**
- M8 Gewinde

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht

Logistic

- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	132,40 kg
----------	-----------

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

Aufbau:	Einfache Montage
---------	------------------

Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
-----------	--------------

Farbe:	Alufarben
--------	-----------

Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
------------------------------	----------

Maße:	Länge: 50 cm
	Breite: 50 cm
	Höhe: 50 cm

Gewicht:	7,95 kg
----------	---------

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male

Gurtrohr:	50 mm
-----------	-------

Farbe:	Alufarben
--------	-----------

Gewicht:	1,45 kg
----------	---------

Gewinde:	M8 Gewinde
----------	------------

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 4-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
---------	------------------

Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
-----------	--------------

Schweißverfahren:	WIG-Puls
-------------------	----------

Schweißmaterial:	AlMg 5
------------------	--------

Rohrmaterial:	AlMgSi1 T6
---------------	------------

Farbe:	Alufarben
--------	-----------

Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
------------------------------	----------

Maße:	Länge: 250 cm
	Breite: 29 cm
	Höhe: 29 cm

Gewicht:	11,85 kg
----------	----------

Lieferumfang:

4 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

2 x Verbinderset

8 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 4-Punkt-Traverse

1 x Verbinderset