# OMNITRONIC EMX-5 5-Kanal Club-Mixer

Kostengünstiger 5-Kanal-Club-Mixer

**Art.-Nr.: 10006770**

GTIN: 4026397340976

## Listenpreis: 320.11 €

inkl. 19% Mwst.

## Beschreibung:

Zuverlässiger Mixer zum kleinen Preis

Dieser 5 Kanal Clubmixer erfüllt die Erwartungen an ein schnörkelloses und zuverlässiges Mischpult allemal. Doch im Vergleich zu vielen Konkurrenten bietet er bei nahezu identischer Ausstattung und gleicher Qualität einen klaren Preisvorteil. Die Ausstattung des Mixers überzeugt: So sind die 5 Eingangskanäle mit einem Gain, 3-Band-Equalizer, einer Cue-Taste und hochwertig sowie leichtgängigen Fadern versehen. Dazu gesellt sich ein Mikrofonkanal mit Talkover-Schalter, Lautstärkeregler und 2-Bandequalizer. Der Mixer verfügt über einen austauschbaren Crossfader sowie eine 10-stellige LED-Pegelanzeige für den Masterausgang.

## Features:

- 5 Kanäle mit Vorverstärkungsregler (Gain), 3-Band Equalizer, Cue-Taste und hochwertigen, super leichtgängigen Kanalfadern
- 1 DJ-Mikrofonkanal mit Talkover-Schalter, Lautstärkeregler und 2-Band-Equalizer
- Vorhören aller Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Stereo-Kopfhörerausgang
- Austauschbarer Crossfader zum Überblenden zwischen den Eingangskanälen mit Zuordnungsschaltern
- 10-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige, Masterregler und Balanceregler
- Regelbarer Zone-Ausgang und masterunabhänginger Record-Ausgang
- Ausgänge: Master (3-pol. XLR, Stereo-Cinch), Zone und Record (beide Stereo-Cinch)
- (19") 48,3 cm Rackeinbau  4 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Installation

**Lieferumfang**

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397340976

Gewicht: 4,70 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.16 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 1 x Mixer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>9 V 1 A |
| Gesamtanschlusswert: | 30,00 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >80 dB |
| Klirrfaktor: | <0,02 % bei 1 kHz |
| Impedanz: | Eingang: Mikrofon 1 kOhm<br>Eingang: Line 27 kOhm<br>Eingang: Phono 47 kOhm |
| Gain: | Eingang: variabel |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Quellen-Umschalter, Crossfader, Crossfader-Wahlschalter, Talkover |
| Status LED: | Masterpegelanzeige, CUE, Talkover |
| Anschlüsse: | Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion<br>Eingang: Mikrofon über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion<br>Eingang: Line über 6 x Stereo-Cinch<br>Eingang: Line/Phono über 2 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Zonen über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion |
| Kanäle: | Mikrofonkanal: 1 x Mono über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ, Gainregler, Talkover Schalter<br>Eingangskanal: 2 x Mono + Stereo mit Mic-Line Schalter über Cinch oder Klinke, Kanalregelung über Fader, Regler 3-Band EQ, Gainregler, CUE-Schalter<br>Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line/Phono Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, Regler 3-Band EQ, Gainregler, CUE-Schalter<br>Eingangskanal: 1 x Stereo mit Line-Line Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, Regler 3-Band EQ, Gainregler, CUE-Schalter<br>Master-Ausgang: 1 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Balancedrehregler<br>Zonen-Ausgang: 1 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Cue-Mix-Funktion<br>Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 4 HE |
| Maße: | Breite: 48,3 cm |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| | Tiefe: 17,9 cm<br>Höhe: 8,9 cm |
| Gewicht: | 3,70 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.