

# OMNITRONIC EM-640B Entertainment-Mixer

3-Zonen-Installationsmixer, Schwarz

Art.-Nr.: 10007106

GTIN: 4026397419160



## Features:

- 3 Zonen mit beliebiger Zuordnungsmöglichkeit aller Eingangskanäle
- 4 Eingangskanäle mit Vorverstärkungsregler (Gain), Peak-LED und leichtgängigem Kanalfader
- 2 Mikrofonkanäle mit Lautstärkereglern, 2-facher Klangregelung, Talkover, Ein-/Auswähler
- Vorhören (Cue) der Stereo-Eingangskanäle sowie der Zonenausgänge über regelbaren Kopfhörerausgang
- Zonenausgänge mit Lautstärkereglern, 3-facher Klangregelung und 10-stelliger LED-Pegelanzeige
- Eingänge: 6 x Line (Stereo-Cinch); 2 x Line/Phono (Stereo-Cinch), umschaltbar; 2 x Mikrofon (XLR/6,3-mm-Klinke) und Kopfhörer (6,3-mm-Klinke)
- Ausgänge: 3 x Master (wahlweise XLR oder Stereo-Cinch)
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- Rackeinbau, 4 HE
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 4 HE

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397419160

Gewicht: 4,20 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.16 m

## Technische Daten:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Stromversorgung:     | 230 V AC, 50 Hz<br>12V 1500 mA   |
| Gesamtanschlusswert: | 35,00 W  |
| Schutzklasse:        | SK III   |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert) |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz   |
| Geräuschspannungsabstand: | >65 dB  |
| Klirrfaktor:              | <0,03 % bei 1 kHz   |
| Steuerelemente:           | Netzschalter, Talkover  |
| Status LED:               | Masterpegelanzeige, Peak, CUE, Power, Talkover; Routing, ON AIR   |
| Anschlüsse:               | Eingang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion<br>Eingang: Line/Phono über 2 x Stereo-Cinch<br>Eingang: Line über 6 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Master über 3 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Master über 6 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenstecker (stereo)   |
| Kanäle:                   | Mikrofonkanal: 2 x Mono über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ 100Hz/10kHz, Gainregler, Routing Master-Bus-Schalter, ON AIR Schalter, Talkover Schalter<br><br>Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line/Phono Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, Regler 3-Band EQ 100Hz/1kHz/10kHz, Gainregler, Routing Master-Bus-Schalter, CUE-Schalter<br><br>Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, Gainregler, Routing Master-Bus-Schalter, CUE-Schalter<br><br>Master-Ausgang: 3 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Quellen-Umschalter<br><br>Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler |
| Gehäusebauform:           | (19") 48,3 cm Rackeinbau 4 HE   |
| Maße:                     | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 11 cm<br>Höhe: 17,8 cm  |
| Gewicht:                  | 3,70 kg   |

## Lieferumfang: