# OMNITRONIC MRS-1002USB Recording-Mixer

Kompaktes Audio-Mischpult mit 10 Eingängen und USB-Schnittstelle

**Art.-Nr.: 10040271**

GTIN: 4026397513882

## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Features:

- Integriertes USB-Audio-Interface erlaubt Aufnahmen und Wiedergabe mit einem Computer (PC und Mac)
- Full-Duplex-USB-Port für gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe
- 2 Mono-Eingangskanäle mit Gain-Regler, 3-fach-EQ und Pan-Regler
- 4 Stereo-Eingangskanäle mit 3-fach-EQ und Balance-Regler
- Tape-Eingang und -Ausgang
- Separate Ausgänge für Main Mix und Control Room
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- +48 V Phantomspeisung, zentral zuschaltbar
- Präzise 4-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige
- Stabiles, kompaktes Metallgehäuse
- Tischpultgehäuse

**Lieferumfang**

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil, 1 x Mixer, 1 x USB-Kabel

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397513882

Gewicht: 2,23 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.08 m

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz<br>17V |
| Gesamtanschlusswert: | 27,00 W |
| Schutzklasse: | SK III |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >74 dB |
| Klirrfaktor: | <0,05 % bei 1 kHz |
| Steuerelemente: | Phantomspeisungsschalter |
| Status LED: | Power, Clip, Masterpegelanzeige, Phantomspeisung |
| Anschlüsse: | Eingang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR<br>Eingang: Mikrofon über 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion<br>Eingang: Line über 4 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion<br>Eingang: Stereo über 1 x Stereo-Cinch<br>Eingang: Line über 1 x USB B (W) Einbauversion<br>Eingang: AUX Returns über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion<br>Ausgang: Master über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion<br>Ausgang: Control Room über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion<br>Ausgang: AUX sends über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion<br>Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion<br>Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch |
| Kanäle: | Eingangskanal: 2 x Mono über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Regler 3-Band EQ 80Hz/2,5kHz/12kHz, 1 Send/AUX, Gainregler, Panoramaregler<br>Eingangskanal: 2 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Regler 3-Band EQ 80Hz/2,5kHz/12kHz, 1 Send/AUX, Balancedrehregler<br>Eingangskanal: 1 x Stereo über Cinch, Routing Master-Bus-Schalter<br>Master-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler<br>Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler |
| USB-Anschluss: | USB 2.0, Typ B |
| Gehäusebauform: | Tischpultgehäuse |
| Maße: | Breite: 18,9 cm<br>Tiefe: 26 cm<br>Höhe: 7,2 cm |
| Gewicht: | 2,02 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.