

# OMNITRONIC LH-045 Mikrofon-Vorverstärker

1-Kanal-Mikrofon-Vorverstärker

Art.-Nr.: 10355045  
GTIN: 4026397169102



## Features:

- 1 Mikrofoneingang, XLR- (sym.) oder 6,3-mm-Klinkenbuchse (unsym.)
- Verstärkung stufenlos regelbar (6-50 dB)
- Phantomspeisung zuschaltbar
- Clip-LED
- 1 Line-Ausgang, XLR- (sym.) oder 6,3-mm-Klinkenbuchse (unsym.)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397169102  
Gewicht: 0,71 kg  
Länge: 0.23 m  
Breite: 0.14 m  
Höhe: 0.09 m

## Technische Daten:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Stromversorgung:          | 230 V AC, 50 Hz<br>12V 150 mA  |
| Pinbelegung:              | Innen - / außen +  |
| Schutzklasse:             | SK III   |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Anzahl der Kanäle:        | 1  |
| Frequenzbereich:          | 25 - 16000 Hz  |
| Geräuschspannungsabstand: | >75 dB   |
| Klirrfaktor:              | <0,01 % bei 1 kHz  |

|                  |   |
|------------------|---|
| Phantomspannung: | 30 V DC   |
| Impedanz:        | Eingang: 10 kOhm  |
| Gain:            | 50 dB   |
| Steuerelemente:  | Lautstärkeregler, Phantomspannungsschalter  |
| Anschlüsse:      | Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR (W)<br>Einbauversion<br>Eingang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke<br>(unsym.)<br>Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR (M)<br>Einbauversion<br>Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) |
| Max. Pegel:      | Eingang: +4 dB, sym.<br>Eingang: +10 dB, unsym.   |
| Material:        | Metall  |
| Farbe:           | Silber  |
| Maße:            | Breite: 11,7 cm<br>Tiefe: 9,2 cm<br>Höhe: 4 cm  |
| Gewicht:         | 0,54 kg   |

### **Lieferumfang:**

- 1 x Gerät
- 1 x Externes Netzteil
- 4 x Fuß
- 1 x Bedienungsanleitung