OMNITRONIC LH-055 PRO DI-Box passiv

Passive 1-Kanal-DI-Box, Silber

Art.-Nr.: 10355055

GTIN: 4026397169119

Listenpreis: 41.53 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 1 hochohmiger, unsymmetrischer Signaleingang, 6,3-mm-Klinke
- 1 niederohmiger, symmetrischer XLR-Ausgang
- 6,3-mm-Klinkenbuchsen zum Durchschleifen eines Instruments
- Wandelt unsymmetrische Line-Signale (z. B. von Instrumenten) in symmetrische XLR-Ausgangssignale zum Anschluss an ein Mischpult
- Schaltbare Eingangsdämpfung: 0 dB, -20 dB, -40 dB
- Stabiles Metallgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397169119

Gewicht: 0,70 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.09 m

Technische Daten:

Frequenzbereich:	15 - 30000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>95 dB
Impedanz:	Eingang: 50 kOhm Ausgang: 600 Ohm
Eingangsdämpfung:	0 dB, -20 dB, -40 dB; schaltbar
Gehäusefarbe:	Silber
Steuerelemente:	Groundlift-Schalter
Anschlüsse:	Eingang: 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Link: 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Maße:	Breite: 12,7 cm Tiefe: 7,4 cm Höhe: 4,5 cm
Gewicht:	570 g

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.