

OMNITRONIC GEQ-2310 Equalizer 2x31-Band

2 x 31-Band Equalizer

Art.-Nr.: 10355526

GTIN: 4026397522815



Listenpreis: 189.21 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 2-Kanal-Version, 2 x 31 Frequenzregler mit 1/3 Oktavabstand
- Lange Schiebewege der Frequenzregler mit Mittelrastung
- EQ-Gain umschaltbar ± 6 dB auf ± 12 dB
- Hi Cut (3-40 kHz) und Low Cut (10-250 Hz), regelbar
- Getrennte Lautstärkeregelung für beide Kanäle
- Bypass-Schalter für direkten Vergleich zwischen unbearbeitetem und verändertem Signal
- Clip-Anzeige
- Ein- und Ausgänge über Klinken- und XLR-Buchsen
- Ground-Lift-Schalter
- Rackeinbau, 2 HE
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE

Logistic

EAN / GTIN: 4026397522815

Gewicht: 3,40 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.15 m

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	17 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>96 dB
Klirrfaktor:	<0,05 % bei 1 kHz

Impedanz:	Eingang 20 kOhm , sym. Eingang 15 kOhm , unsym. Ausgang 300 kOhm , sym. Ausgang 150 kOhm , unsym.
Gain:	Ausgang: - ? bis + 6 dB
Filter:	Hi Cut: 3000 Hz - 40000 Hz; Low Cut: 250 Hz - 10 Hz
Kontrollbereich:	±6dB, ±12dB, schaltbar
Equalizer:	Master: 2 x Grafischer Equalizer 31-Band Mittelfrequenzen: ISO Standard, 1/3 Oktave (Terzbänder), 20/25/31,5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/ 630/800 Hz, 1/1,25/1,6/2/2,5/3,15/4/5/6,3/8/10/12,5/16/20 kHz
Anschlüsse:	Eingang: 2 x Line über 3-pol XLR Eingang: 2 x Line über 6,3-mm-Klinke (unsym.) Ausgang: 2 x Line über 3-pol XLR Ausgang: 2 x Line über 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Max. Pegel:	Eingang: +24 dBU, sym. Eingang: +18 dBU, unsym. Ausgang: +24 dBU, sym. Ausgang: +18 dBU, unsym.
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 15 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	2,92 kg