OMNITRONIC GEQ-215 XL Equalizer 2x15-Band

2 x Grafischer Equalizer 15-Band

Art.-Nr.: 10355530

GTIN: 4026397233216

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 2-Kanal-Version, 2 x 15 Frequenzregler mit 2/3 Oktavabstand
- XL-Schiebewege (50 mm) der Frequenzregler mit Mittelrastung
- EQ-Gain umschaltbar ±6 dB to ±15 dB
- Schaltbares Trittschall-Filter (Low Cut)
- Getrennete Lautstärkeregelung für beide Kanäle
- Bypass-Schalter für direkten Vergleich zwischen unbearbeitetem und verändertem Signal
- 7-stellige LED-Aussteuerungsanzeige mit Clip-Anzeige
- Ein- und Ausgänge über Klinken-, XLR-Buchsen und Klemmleiste
- Ground-Lift-Schalter
- Rackeinbau, 2 HE

Logistic

EAN / GTIN: 4026397233216

Gewicht: 4,30 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.12 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	10,00 W
Equalizer:	2 x Grafischer Equalizer 15-Band
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 17,5 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	3,80 kg
Eingangsimpedanz:	10/20 kOhm (unsym./sym.)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Ausgangsimpedanz:	300/150 kOhm (unsym./sym.)
Anschlussbuchsen:	XLR, Klinke, Klemmleiste
Geräuschspannungsabstand:	>95 dB
Übersprechen:	>90 dB
Klirrfaktor:	<0,01 %
Frequenzbereich:	20-20000 Hz, ±0,5 dB
Ausgangsregelung:	-~ bis +6 dB
Kontrollbereich:	±6 dBu oder ±15 dBu
Frequenzen:	2 x 25/40/63/100/160/250/400/630 Hz, 1/1,6/2,5/4/6,3/10/16 kHz
Low Cut:	30 Hz, -3 dB
Maße (B x T x H):	483 x 175 x 88 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.