OMNITRONIC XO-23SB Aktive Frequenzweiche

Aktive Frequenzweiche, Stereo-2-Wege und Mono-3-Wege-Betrieb

Art.-Nr.: 10355631

GTIN: 4026397382907

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Zweiwege-Stereobetrieb
- Zusätzlicher Subwoofer-Ausgang von Stereo auf Mono umschaltbar
- 24 dB Flankensteilheit / Oktave
- Trennfrequenz-Regler an der Frontseite
- Frequenzbereich Trennfrequenz Subwoofer 50 Hz bis 350 Hz
- Frequenzbereich Trennfrequenz Höhen/Tiefen 100 Hz bis 7 kHz
- Individuelle Ausgangsregler pro Frequenzbereich (Band)
- Low-Cut-Schalter
- Phasenumkehrregler
- XLR-Ein- und Ausgänge
- Beleuchtete Schalter erlauben perfekte Bedienung in dunklen Umgebungen
- Rackeinbau

Logistic

EAN / GTIN: 4026397382907
Gewicht: 2,50 kg
Länge: 0.56 m
Breite: 0.20 m
Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	10,00 W
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 14,7 cm Höhe: 4,45 cm
Gewicht:	2,10 kg
Flankensteilheit:	24 dB / Oktave

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Betriebsarten:	2-Wege-Stereo/Mono
Eingang:	Mono/Stereo
Eingangsimpedanz:	10/20 kOhm (unsym./sym.)
Ausgang:	Mono/Stereo
Ausgangsimpedanz:	300/150 kOhm (unsym./sym.)
Anschlussbuchsen:	XLR
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
THD:	0.05%
Eingangsregelung:	-~ bis +6 dB
Ausgangsregelung:	-~ bis +12 dB
Low Cut:	30 Hz, -3 dB
Phasenanpassung:	0-180°
Maße (B x T x H):	483 x 147 x 46 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.