OMNITRONIC ISO-23FX DJ-Isolator

3-Band-Frequenzisolator mit Kill-Funktion und Effektweg für DJs

Art.-Nr.: 10355902

GTIN: 4026397423457

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 3-Band-Frequenzisolator mit effektiver Boost- und Kill-Funktion für DJs
- Kill-Charakteristik erlaubt das völlige Auslöschen von Bässen, Mitten und Höhen für kreatives Mixen
- Klassische ALPS-Drehpotentiometer (Blue Velvet RK27)
- Hochwertige Bauteile garantieren lange Lebensdauer und hervorragende Klangeigenschaften
- 1-Kanal-Stereo-Ausführung
- Regelbereich: Kill bis +6 dB
- Bass: 20 Hz - 300 Hz
- Mitten: 300 Hz - 4 kHz
- Höhen: 4 kHz - 20 kHz
- Bypass-Kippschalter
- FX Send/Return für externes Effektgerät
- Dry-/Wet-Regelung
- Stereo-Cinch-Anschlüsse
- Rackeinbau, 1 HE
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	10,00 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397423457

Gewicht: 3,45 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.08 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 20 cm Höhe: 4,45 cm
Gewicht:	2,90 kg
Anschlussbuchsen:	Stereo-Cinch
Maximaler Eingangspegel:	+22 dBu
Maximaler Ausgangspegel:	+22 dBu
Regelbereich:	-~ bis +6 dB
Bass:	20 Hz - 300 Hz
Mitten:	300 Hz - 4 kHz
Höhen:	4 kHz - 20 kHz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.