

## OMNITRONIC DXO-24E Digitaler Controller

Digitales Lautsprecher Management System mit 2 Eingängen und 4 Ausgängen, inkl. Software

Art.-Nr.: 10356321

GTIN: 4026397651096



### Features:

- Flexible Ausgangskonfigurationen für alle gängigen Stereo- und Monobetriebsarten
- 2 analoge Eingänge und 4 analoge Ausgänge (XLR)
- Aktive Frequenzweiche mit Bessel-, Butterworth- und Linkwitz-Riley-Filter mit bis zu 24 dB/Oktave Flankensteilheit
- Bis zu 30 User Presets lassen sich über die Software im Gerät abspeichern
- Eingangsempfindlichkeit digital regelbar
- Ein- und Ausgänge mit 4-stelliger LED-Pegelanzeige sowie Clip- und Limit-Indikator
- Stummschalter mit Indikator pro Ausgang
- Parametrischer 7-Band-Equalizer pro Ausgang
- Bis zu 7 ms Signaldelay an den Ausgängen einstellbar
- Ausgangslimiter mit einstellbaren Limits und automatischen Attack- und Release-Einstellungen zum Überlastschutz Ihrer Beschallungsanlage
- Phasenlage invertierbar
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Samplingrate: 67 kHz
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Digitaler Signalprozessor
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden, In Verbindung mit DXO Software<BR>Firmware update-fähig
- Kompatibel mit Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 oder besser
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397651096

Gewicht: 2,05 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.08 m

## Technische Daten:

|                  |                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>6V 800 mA                                                                              |
| Stromanschluss:  | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich: | 10 - 30000 Hz                                                                                                    |
| Klirrfaktor:     | <0,005 % bei 1 kHz                                                                                               |
| DSP:             | Digitaler Signalprozessor                                                                                        |
| Impedanz:        | Eingang: 10 kOhm<br>Ausgang: 50 Ohm                                                                              |
| Gain:            | Ausgang: -50 dB bis +12 dB                                                                                       |
| Filter:          | Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; 6db/Okt;<br>12db/Okt; 18db/Okt; 24db/Okt                                    |
| Delay:           | 0 - 5 ms                                                                                                         |
| Dynamikbereich:  | Eingang: 114 dB<br>Ausgang: 110 dB                                                                               |
| Samplingrate:    | 67 kHz                                                                                                           |
| Anschlüsse:      | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Line über 4 x 3-pol XLR                                             |
| Trennfrequenz:   | 20-20000 Hz                                                                                                      |
| Max. Pegel:      | Eingang: +22 dBu<br>Ausgang: +9 dBu                                                                              |
| USB-Anschluss:   | Typ B                                                                                                            |
| PC connect:      | DXO Software über USB, Firmware update-fähig                                                                     |
| Gehäusebauform:  | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE                                                                                    |
| Maße:            | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 12,8 cm<br>Höhe: 4,45 cm                                                               |
| Gewicht:         | 1,60 kg                                                                                                          |
| Betriebssystem:  | Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5<br>oder besser                                                       |

## Lieferumfang:

1 x Controller  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Externes Netzteil  
1 x USB-Kabel  
1 x CD  
4 x Fuß