

## OMNITRONIC A-2700 Endstufe, 2x1350W/4 Ohm

Hochleistungs-Endstufe

Art.-Nr.: 10451560

GTIN: 4026397182415



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Class H Architektur: zweifach gestufte Versorgungsspannung der Ausgangsstufe
- 2 x 1350 W/4 Ohm
- Hohe Leistung mit allerhöchster Klangtreue
- 2 Lautstärkereglere auf der Frontplatte
- Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar
- Signaleingänge über XLR/Klinke-Einbaubuchsen
- Signalausgänge zum Durchschleifen über XLR-Einbaustecker
- Eingangsempfindlichkeit über Wahlschalter auf der Rückseite einstellbar
- Boxenanschluss über verriegelbare Speaker-Buchsen oder Schraubterminals
- Limiter lässt sich an die Lastimpedanz anpassen
- Ground Lift-Schalter gegen Brummschleifen
- Bridged-Schalter für Brückenbetrieb
- Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung des Equipments
- Sehr robustes Gehäuse
- Rackeinbau mit 3 Höheneinheiten
- Überdurchschnittliches Leistungs-/Gewichts-Verhältnis

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397182415

Gewicht: 33,60 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.58 m

Höhe: 0.19 m

Sperrgut

### Technische Daten:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Stromversorgung:     | 230 V AC, 50 Hz   |
| Gesamtanschlusswert: | 3400,00 W         |
| Ausgangsleistung:    | 900 W RMS (8 Ohm) |
| Maße:                | Breite: 48,3 cm   |

|                            |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Tiefe: 54 cm<br>Höhe: 13,35 cm                                                                                                                                     |
| Gewicht:                   | 31,10 kg                                                                                                                                                           |
| Ausgangsleistung sinus:    |                                                                                                                                                                    |
| Stereo 4 Ohm               | 2 x 1350 W                                                                                                                                                         |
| Stereo 8 Ohm               | 2 x 900 W                                                                                                                                                          |
| 8 Ohm gebrückt             | 1 x 2700 W                                                                                                                                                         |
| Frequenzbereich:           | 20-20000 Hz, $\pm 0,5$ dB                                                                                                                                          |
| Dämpfungsfaktor:           | >400                                                                                                                                                               |
| Klirrfaktor:               | 0,01 %                                                                                                                                                             |
| Geräuschspannungsabstand:  | >100 dB                                                                                                                                                            |
| Kanaltrennung (bei 1 kHz): | >70 dB                                                                                                                                                             |
| Eingangsempfindlichkeit:   | 0,77 V/26 dB/1,44 V                                                                                                                                                |
| Eingangsimpedanz:          | 20 kOhm (symmetrisch)                                                                                                                                              |
| Anstiegszeiten:            | 60 V/ $\mu$ Sek.                                                                                                                                                   |
| Eingangsbuchsen:           | 2 x XLR/Klinke-Einbaubuchse                                                                                                                                        |
| Ausgangsbuchsen:           | 2 x Speaker (stereo), 1 x Speaker (Brücke),<br>Schraubklemme                                                                                                       |
| Steuerelemente:            | Netzschalter, Gain-Regler (einer pro Kanal),<br>Betriebswahlschalter-Stereo/Parallel/Bridged,<br>Ground Lift, Input-Level-Select (0,77 V/26<br>dB/1,44 V), Limiter |
| LED-Anzeige:               |                                                                                                                                                                    |
| Global:                    | Stereo, Parallel, Bridge                                                                                                                                           |
| Pro Kanal:                 | Signal, Clip/Limit, Protect                                                                                                                                        |
| Schutzschaltungen:         | Kurzschluss, Überstrombegrenzung,<br>Gleichspannung, Temperatur, Softstart, Limiter                                                                                |
| Bauweise:                  | Stahlchassis, Frontplatte Alu                                                                                                                                      |