OMNITRONIC A-3800 Endstufe, 2x1900W/4 Ohm

Hochleistungs-Endstufe

Art.-Nr.: 10451590

GTIN: 4026397182422

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Class H Architektur: zweifach gestufte Versorgungsspannung der Ausgangsstufe
- 2 x 1900 W/4 Ohm
- Hohe Leistung mit allerhöchster Klangtreue
- 2 Lautstärkeregler auf der Frontplatte
- Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar
- Signaleingänge über XLR/Klinke-Einbaubuchsen
- Signalausgänge zum Durchschleifen über XLR-Einbaustecker
- Eingangsempfindlichkeit über Wahlschalter auf der Rückseite einstellbar
- Boxenanschluss über verriegelbare Speaker-Buchsen oder Schraubterminals
- Limiter lässt sich an die Lastimpedanz anpassen
- Ground Lift-Schalter gegen Brummschleifen
- Bridged-Schalter für Brückenbetrieb
- Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung des Equipments
- Sehr robustes Gehäuse
- Rackeinbau mit 3 Höheneinheiten
- Überdurchschnittliches Leistungs-/Gewichts-Verhältnis

Logistic

EAN / GTIN: 4026397182422
Gewicht: 34,90 kg
Länge: 0.60 m
Breite: 0.57 m
Höhe: 0.19 m
Sperrgut

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	5400,00 W
Ausgangsleistung:	1300 W RMS (8 Ohm)
Maße:	Breite: 48,3 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Tiefe: 54 cm Höhe: 13,35 cm
Gewicht:	32,90 kg
Ausgangsleistung sinus:	
Stereo 4 Ohm	2 x 1900 W
Stereo 8 Ohm	2 x 1300 W
8 Ohm gebrückt	1 x 3800 W
Frequenzbereich:	20-20000 Hz, ±0,5 dB
Dämpfungsfaktor:	>400
Klirrfaktor:	0,01 %
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
Kanaltrennung (bei 1 kHz):	>70 dB
Eingangsempfindlichkeit:	0,77 V/26 dB/1,44 V
Eingangsimpedanz:	20 kOhm (symmetrisch)
Anstiegszeiten:	60 V/µSek.
Eingangsbuchsen:	2 x XLR/Klinke-Einbaubuchse
Ausgangsbuchsen:	2 x Speaker (stereo), 1 x Speaker (Brücke), Schraubklemme
Steuerelemente:	Netzschalter, Gain-Regler (einer pro Kanal), Betriebswahlschalter-Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift, Input-Level-Select (0,77 V/26 dB/1,44 V), Limiter
LED-Anzeige:	
Global:	Stereo, Parallel, Bridge
Pro Kanal:	Signal, Clip/Limit, Protect
Schutzschaltungen:	Kurzschluss, Überstrombegrenzung, Gleichspannung, Temperatur, Softstart, Limiter
Bauweise:	Stahlchassis, Frontplatte Alu

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.