# OMNITRONIC HDA-6.5 Endstufe

3-Kanal-Endstufe 2 x 500 W + 900 W @ 4 Ohm

**Art.-Nr.: 10452360**

GTIN: 4026397245516

## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Beschreibung:

Flexibilität ist Trumpf, gerade im Soundbereich. Die HDA 6.5 Endstufe ist flexibel. Denn über zwei Frequenzweichen können die Satellitenboxen und der Subwoofer so eingestellt werden, dass man zwischen einem im Hintergrund angenehm klingenden Soundteppich oder einem Partysound mit starkem Bass wechseln kann. Bedienerfreundlich ist zudem das zur Reinigung abnehmbare Lüftergitter.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397245516
Gewicht: 26,50 kg
Länge: 0.55 m
Breite: 0.54 m
Höhe: 0.14 m

### Features:

- 2 x 300 W + 500 W @ 8 Ohm
- 2 x 500 W + 900 W @ 4 Ohm
- Low-Cut-Schalter auf der Rückseite
- Drehregler um obere Trennfrequenz des Subwoofers einzustellen (Hi Cut)
- 3 Lautstärkeregler
- Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar, mit Ein-/Ausschalter
- Signaleingänge über XLR-Einbaubuchsen oder Klemmblöcke
- Boxenanschluss über Klemmblöcke und Speakerbuchsen
- Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung des Equipments
- Sehr robustes Gehäuse
- Rack-Einbaumaße

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Ausgangsleistung: | Max. 1900 W |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz |
| Maße: | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 45 cm<br>Höhe: 8,9 cm |
| Gewicht: | 25 kg |
| Ausgangsleistung sinus: | |
| Stereo 4 Ohm | 2 x 500 W + 900 W |
| Stereo 8 Ohm | 2 x 300 W + 500 W |
| Dämpfungsfaktor: | >250 |
| Klirrfaktor: | 0,05 % |
| Geräuschspannungsabstand: | >95 dB |
| Mindesteingangsspannung: | 0,775 V RMS |
| Eingangsimpedanz: | 10 kOhm (unsymmetrisch), 20 kOhm (symmetrisch) |
| Ausgangsimpedanz: | >0,02 Ohm |
| Anstiegszeiten: | 20 V/µSek. |
| LED Anzeige (pro Kanal): | Clip, Protect, Signal |
| Mindesteinbautiefe: | 470 mm |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.