

OMNITRONIC CDP-600 Doppel-CD-Player

Tabletop-Doppel-CD-Player

Art.-Nr.: 10602320

GTIN: 4026397188585



Features:

- Echtzeit-Scratchfunktion ohne Zeitverzögerung und Zeitbegrenzung
- Scratch-Rad zum Scratchen und zur Einstellung von Pitch Bend und der Effektparameter
- 5 eingebaute Sound-Effekte - Brake-Effect (sofortiges Anhalten/Bremsen des Musikstücks), Scratch, Flanger, Filter und unbegrenzter Rückwärtslauf
- Nahtlose Loop-Funktion über A-Taste, B/Exit-Taste sowie Reloop-Taste
- Echtzeit-Cue-Taste zum Speichern des Cue-Punktes während der Wiedergabe
- Bereich der Geschwindigkeitsanpassung einstellbar auf $\pm 4\%$, $\pm 8\%$ oder $\pm 16\%$
- Mit Main Tempo-Funktion
- Geschwindigkeitsänderung über den Pitchfader wird im Display angezeigt (in % oder BPM)
- Auto Beatcounter
- Mit manuellem Beatcounter zur Ermittlung der Taktgeschwindigkeit in BPM
- Relay-Taste zur automatischen Umschaltung auf den jeweils anderen CD-Player nach jedem Titel
- Bequeme Titelwahl über Track- und +10-Taste
- Sequenz-Suche über Search-Tasten
- Framegenaue Suche (1/75 sec)
- Open/Close-Taste im Playmodus gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert
- Displays umschaltbar von Titelrestspielzeit (Remain) auf Gesamtrestspielzeit (Total Remain) oder Titelabspielzeit (Elapsed)
- Der 2 x 10 Sekunden Anti-Shock Puffer verhindert, dass die CD springt
- Digital-Ausgang über Cinch-Buchse
- Edles Design mit eloxierter Aluminium-Frontplatte
- Komfortable Bedienung dank übersichtlicher Frontplattengestaltung
- Mit beleuchtetem CD-Schubfach
- LED-Anzeige aller wichtigen Funktionen
- Für Standard-CDs 8+12 cm

Logistic

EAN / GTIN: 4026397188585

Gewicht: 10,00 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.46 m

Höhe: 0.23 m

- Rackeinbau

Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	20,00 W
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 26,2 cm Höhe: 8,9 cm
Typ:	Doppel-Compact Disc-Player
Geeignete CDs:	Standard CDs (8 und 12 cm)
Quantisierung:	D/A-Wandler: 1 Bit
Samplingfrequenz:	44,1 kHz
Programmspeicher:	Bis zu 20 Titel
Frame-Genauigkeit:	1/75 sec
Geschwindigkeitsanpassung:	±8 %, ±12 %, ±16 %
Display:	Titelrestspielzeit und Titelabspielzeit
Klirrfaktor:	0,02 %
Geräuschspannungsabstand:	75 dB
Kanaltrennung:	70 dB
Frequenzbereich:	20-20000 Hz, ±1 dB
Audio-Ausgang:	unsymmetrisch über Cinch-Buchsen
Ausgangspegel:	1 Vrms
Digital-Ausgang:	unsymmetrisch über Cinch-Buchse
	482 x 132 x 74 mm (Steuerung)
	Rackeinbau
Gewicht:	5 kg (CD-Player)
	1,9 kg (Steuerung)

Lieferumfang: