

OMNITRONIC PMM-5 Studio-Monitor/Paar

Aktive 2-Wege-Nahfeldmonitore

Art.-Nr.: 11036463

GTIN: 4026397198935



Features:

- 5"-Nahfeldmonitore
- 2-Wege-Aktivschaltung mit separaten Endstufen für Tief- und Hochtöner (Bi-Amping)
- Exzellenter Klang für Studios, Home-Recording oder Highend-Wiedergabe im Wohnzimmer
- Ferrofluid-gekühlter Hochtöner für brillante Höhen
- Ausgeglichener Frequenzgang für unverfälschte Wiedergabe
- Lautstärkeregler
- Magnetische Abschirmung zur Verwendung neben Computermonitoren etc.
- Schalter zur Anpassung der Umgebungsbedingungen
- Line-Signalanschluss über Cinch-/XLR-/Klinkenbuchse
- Hochwertige Bassreflex-MDF-Gehäuse
- Paarweise gepackt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397198935

Gewicht: 10,75 kg

Länge: 0.47 m

Breite: 0.40 m

Höhe: 0.26 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 75,00 W

Frequenzbereich: 60 - 20000 Hz

Maße:
Breite: 28 cm
Tiefe: 18,5 cm
Höhe: 21,5 cm

Gewicht: 10,00 kg

Belastbarkeit nominal: 35 W RMS

| | |
|--------------------------|---|
| Maximalleistung: | 70 W |
| Komponenten: | 13 cm Woofer (5"), 2 cm Tweeter (0,75") |
| Anschluss: | Cinch/XLR/Klinkenbuchse |
| Empfindlichkeit: | 90 dB |
| Klirrfaktor: | 0,05 % |
| Mindesteingangsspannung: | 1 V |
| Eingangsimpedanz: | 8 Ohm |
| Maße (H x B x T): | 280 x 185 x 215 mm |

Lieferumfang:
