OMNITRONIC C-80A aktiv weiß 2x

Aktives 2-Wege-Lautsprecherpaar mit Halterung, 8"-Tieftönern und 80 W RMS

Art.-Nr.: 11036725

GTIN: 4026397356427

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Leistungsfähige Beschallungslautsprecher zur Festinstallation
- 2-Wege-Bassreflexsystem für druckvolle Tiefen
- 20 cm Tieftöner (8") und 2,5 cm Kalottenhochtöner (1")
- 2-fache Klangregelung und Lautstärkeregler
- Signalein- und -Ausgang über symmetrische XLR-Buchsen
- Weißes oder schwarzes ABS-Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Trapez-Bauweise für die Montage in Ecken
- Schwenkbarer Montagebügel für Wand- oder Deckenmontage
- Ideal zur Beschallung von Restaurants, Bars, Diskos, Shops oder im Konferenzbereich
- Mit Montagebügel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397356427

Gewicht: 17,30 kg

Länge: 0.57 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.44 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Programm: 125W Nominal: 80W RMS
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	90 dB (1W/1m)
Aufnahmesystem:	Montagebügel

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR
Lautsprecher:	1 x 8" Tieftöner
Farbe:	Weiß
Maße:	Breite: 27 cm Tiefe: 24 cm Höhe: 36 cm
Gewicht:	15,55 kg
Komponenten:	20 cm Woofer (8"), 2,5 cm Tweeter (1")
Eingang:	3-pol XLR
Ausgang:	3-pol XLR
Empfindlichkeit:	90 dB

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.