

OMNITRONIC ODP-204T Installationslautsprecher 100V weiß 2x

2 wetterfeste 4"-Wandlautsprecher mit Halterung, 10/20/40 W RMS

Art.-Nr.: 11036953

GTIN: 4026397629712



Listenpreis: 224.91 €

inkl. 19% MwSt.

Beschreibung:

Großartiger Klang - auch für 100 Volt geeignet
Sie brauchen zuverlässige und ausgewogene Beschallung für den Innen- und Außenbereich von Bars, Restaurants, Shops? Oder wollen Sie im Konferenzbereich von Hotels oder Mehrzweckeinrichtungen Lautsprecher unterbringen? Die Omnitronic ODP-Serie ist dann Ihre Wahl. Denn sie erfüllt alle Anforderungen die man an einen leistungsstarken Installationslautsprecher haben kann.

Die Lautsprecher zeichnen sich durch ein hervorragendes Klangbild aus. Sie erhalten sie in einer niederohmigen (16 Ohm) und einer 100-V-Variante. Damit bedienen Sie sowohl kleine als auch große Installationen. Ein schwenkbarer Montagebügel ist im Lieferumfang enthalten. Ein farblich passender schwenk- und neigbarer Wandhalter ist als Zubehör erhältlich.

Durch ihr wetterfestes Kunststoffgehäuse (IP54) eignen sich die Lautsprecher bestens für die Montage im Freien. Ein Einsatz im Inneren ist selbstverständlich auch möglich.

Features:

- 100-V-Beschallungsbox mit sehr gutem Klangbild für universellen Einsatz
- 2-Wege-System mit 10-cm-Tieftöner (4") und einem 2-cm-Kalottenhohtöner (0,8")
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- 100-V-Trafo mit 3 Leistungsanzapfungen
- Leistungsumschalter mit 16-Ohm-Betriebsstellung
- Schwenk- und neigbarere Wandhalterung als Zubehör erhältlich
- Schraub-Steckklemmen für bequemen Anschluss
- Paarweise gepackt
- Ideal zur Beschallung von Restaurants, Bars, Shops oder im Konferenzbereich
- Für den Außenbereich geeignet

Logistic

EAN / GTIN: 4026397629712

Gewicht: 6,95 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.30 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP65
Belastbarkeit nominal:	40 W RMS (16 Ohm); 40 W RMS (100V ELA)
Belastbarkeit Programm:	80 W
Frequenzbereich:	75 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	88 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	103 dB
Abstrahlverhalten:	120° x 90°
Impedanz:	ELA Technik 100V; 16 Ohm
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Leistungsanzapfung:	10W; 20W; 40W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Lautsprecher:	1 x Tieftöner (4") ca. 10 cm Kalotten-Hochtöner (0,75") ca. 1,91 cm
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box; Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Farbe:	Weiß
Maße:	Breite: 14,1 cm Tiefe: 17 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	6,35 kg
