

OMNITRONIC ODP-206T Installationslautsprecher 100V schwarz 2x

2 wetterfeste 6"-Wandlautsprecher mit Halterung, 20/40/80 W RMS

Art.-Nr.: 11036956

GTIN: 4026397629743

**Listenpreis: 415.31 €**

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Großartiger Klang - auch für 100 Volt geeignet

Sie brauchen zuverlässige und ausgewogene Beschallung für den Innen- und Außenbereich von Bars, Restaurants, Shops? Oder wollen Sie im Konferenzbereich von Hotels oder Mehrzweckeinrichtungen Lautsprecher unterbringen? Die Omnitronic ODP-Serie ist dann Ihre Wahl. Denn sie erfüllt alle Anforderungen die man an einen leistungsstarken Installationslautsprecher haben kann.

Die Lautsprecher zeichnen sich durch ein hervorragendes Klangbild aus. Sie erhalten sie in einer niederohmigen (16 Ohm) und einer 100-V-Variante. Damit bedienen Sie sowohl kleine als auch große Installationen. Ein schwenkbarer Montagebügel ist im Lieferumfang enthalten. Ein farblich passender schwenk- und neigbarer Wandhalter ist als Zubehör erhältlich.

Durch ihr wetterfestes Kunststoffgehäuse (IP54) eignen sich die Lautsprecher bestens für die Montage im Freien. Ein Einsatz im Inneren ist selbstverständlich auch möglich.

Features:

- 100-V-Beschallungsbox mit sehr gutem Klangbild für universellen Einsatz
- 2-Wege-System mit 15-cm-Tieftöner (6") und einem 2,5-cm-Kalottenhohtöner (1")
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- 100-V-Trafo mit 3 Leistungsanzapfungen
- Leistungsumschalter mit 16-Ohm-Betriebsstellung
- Schwenkbarer Montagebügel
- Schwenk- und neigbarere Wandhalterung als Zubehör erhältlich
- Schraub-Steckklemmen für bequemen Anschluss
- Paarweise gepackt
- Ideal zur Beschallung von Restaurants, Bars, Shops oder im Konferenzbereich

Logistic

EAN / GTIN: 4026397629743

Gewicht: 15,25 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.42 m

- Für den Außenbereich geeignet

Technische Daten:

Schutzart:	IP65
Belastbarkeit Programm:	160 W
Frequenzbereich:	60 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	89 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	110 dB
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Impedanz:	ELA Technik 100V; 16 Ohm
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Leistungsanzapfung:	20W; 40W; 80W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Lautsprecher:	1 x Tieftöner (6") ca. 15 cm Kalotten-Hochtöner (1") ca. 2,5 cm
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box; Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 18,2 cm Tiefe: 22,4 cm Höhe: 36,2 cm
Gewicht:	14,15 kg