

OMNITRONIC ODP-208T Installationslautsprecher 100V weiß

Wetterfester 8"-Wandlautsprecher (IP65) mit Halterung, 150 W RMS

Art.-Nr.: 11036961

GTIN: 4026397629798



Listenpreis: 320.11 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Großartiger Klang - auch für 100 Volt geeignet

Sie brauchen zuverlässige und ausgewogene Beschallung für den Innen- und Außenbereich von Bars, Restaurants, Shops? Oder wollen Sie im Konferenzbereich von Hotels oder Mehrzweckeinrichtungen Lautsprecher unterbringen? Die Omnitronic ODP-Serie ist dann Ihre Wahl. Denn sie erfüllt alle Anforderungen die man an einen leistungsstarken Installationslautsprecher haben kann.

Die Lautsprecher zeichnen sich durch ein hervorragendes Klangbild aus. Sie erhalten sie in einer niederohmigen (16 Ohm) und einer 100-V-Variante. Damit bedienen Sie sowohl kleine als auch große Installationen. Ein schwenkbarer Montagebügel ist im Lieferumfang enthalten. Ein farblich passender schwenk- und neigbarer Wandhalter ist als Zubehör erhältlich.

Durch ihr wetterfestes Kunststoffgehäuse (IP65) eignen sich die Lautsprecher bestens für die Montage im Freien. Ein Einsatz im Inneren ist selbstverständlich auch möglich.

Features:

- 2-Wege-System mit 20-cm-Tieftöner (8") und einem 2,5-cm-Kalottenhohtöner (1")
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Leistungsumschalter mit 16-Ohm-Betriebsstellung
- Schraub-Steckklemmen für bequemen Anschluss
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397629798

Gewicht: 12,15 kg

Länge: 0.36 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.50 m

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Topteil, 1 x Montagebügel, 6 x Schrauben, 1 x Fangseilöse, 1 x Deckel, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Verschraubung, 1 x Schraubsteckklemme

Technische Daten:

Schutzart:	IP65
Belastbarkeit:	Programm: 300W Nominal: 150W RMS
Frequenzbereich:	60 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	94 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	116 dB
Abstrahlverhalten:	90° x 50°
Impedanz:	ELA Technik 100V; 16 Ohm
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Leistungsanzapfung:	37,5W; 70W; 150W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Trennfrequenz:	2300 Hz
Lautsprecher:	1 x 8" Tieftöner 2" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Kalotten-Hochton 1" Schwingspule Kalotten-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box; Aufbauhautsprecher (Wand/Decke)
Farbe:	Weiß
Maße:	Breite: 24,1 cm Tiefe: 28,5 cm Höhe: 45 cm
Gewicht:	10,90 kg