

OMNITRONIC ODX-208T Installationslautsprecher 100V weiß

Wetterfester 8"-Wandlautsprecher (IP56) mit Halterung, 150 W RMS

Art.-Nr.: 11036962

GTIN: 4026397647655



Features:

- 2-Wege-Koaxialsystem mit 20-cm-Tieftöner (8") und 2,5-cm-Hochtöner (1")
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Schraubklemmen zur Parallelschaltung
- Mit Montagebügel
- Aluminiumgitter in grau
- Für den Außenbereich geeignet IP56
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Sportzentren/Fitnessstudios; Mehrzweckhalle

Logistic

EAN / GTIN: 4026397647655

Gewicht: 11,60 kg

Länge: 0,36 m

Breite: 0,34 m

Höhe: 0,36 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP56
Belastbarkeit:	Programm: 300W Nominal: 150W RMS
Frequenzbereich:	80 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	96 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	117 dB
Abstrahlverhalten:	100° x 100°
Impedanz:	8 Ohm; ELA Technik 100V
Aufnahmesystem:	Montagebügel

Leistungsanzapfung:	37,5W; 75W; 150W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Trennfrequenz:	2500 Hz
Lautsprecher:	1 x 8" Tieftöner Korbmaterial: Aluminium 2" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Kompressionstreiber Hochton 1,4" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Farbe:	Weiß
Maße:	Breite: 35 cm Tiefe: 30,8 cm Höhe: 31 cm
Gewicht:	10,85 kg

Lieferumfang:

1 x Topteil
1 x Montagebügel
1 x Bedienungsanleitung
6 x Schrauben
1 x Fangseilöse
1 x Deckel
2 x Unterlegscheibe