

OMNITRONIC ODX-215TL Installationslautsprecher 100V weiß

Wetterfester 15"-Wandlautsprecher (IP56) mit Halterung, 400 W RMS

Art.-Nr.: 11036969

GTIN: 4026397703238



Listenpreis: 1046.01 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 2-Wege-Koaxialsystem mit 38-cm-Tieftöner (15") und 3,6-cm-Hochtöner (1,4")
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Schraubklemmen zur Parallelschaltung
- Mit Montagebügel
- Aluminiumgitter in grau mit Akustikschaumstoff
- Für den Außenbereich geeignet IP56
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Sportzentren/Fitnessstudios; Mehrzweckhalle

Lieferumfang

- 1 x Topteil, 1 x Montagebügel, 1 x Bedienungsanleitung, 6 x Schrauben, 1 x Fangseilöse, 1 x Deckel, 8 x Unterlegscheibe, 1 x Verschraubung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397703238

Gewicht: 35,30 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.57 m

Höhe: 0.59 m

Sperrgut

Technische Daten:

Schutzart:	IP56
Belastbarkeit:	Programm: 800W Nominal: 400W RMS
Frequenzbereich:	50 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	103 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	129 dB
Abstrahlverhalten:	60° x 25°

Impedanz:	8 Ohm; ELA Technik 100V
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Leistungsanzapfung:	75W; 150W; 300W; 400W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Trennfrequenz:	1500 Hz
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner 3" Schwingspule Tiefton 1 x 1,4" Kompressionstreiber Hochton 3" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Farbe:	Grau
Maße:	Breite: 49 cm Tiefe: 52 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	32,15 kg