


## OMNITRONIC ODX-206T Installationslautsprecher 100V weiß

Wetterfester 6,5"-Wandlautsprecher (IP56) mit Halterung, 100 W RMS

Art.-Nr.: 11036972

GTIN: 4026397721515



**Listenpreis: 296.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 2-Wege-Koaxialsystem
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Schraubklemmen zur Parallelschaltung
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP56
- Metallgitter in weiß
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Sportzentren/Fitnessstudios; Mehrzweckhalle

#### Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Topteil, 1 x Montagebügel, 5 x Schrauben, 1 x Fangseilöse, 1 x Deckel, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Verschraubung, 1 x Schraubsteckklemme

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397721515

Gewicht: 8,20 kg

Länge: 0.33 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.30 m

### Technische Daten:

Schutzart:	IP56
Belastbarkeit:	Programm: 200W (8 Ohm) Nominal: 100W RMS (8 Ohm)
Frequenzbereich:	100 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	93 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	116 dB
Abstrahlverhalten:	100° x 100° konisch

Impedanz:	8 Ohm; ELA Technik 100V
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Leistungsanzapfung:	25W; 50W; 100W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:	Schraubklemme
Trennfrequenz:	2800 Hz
Lautsprecher:	1 x 6,5" Tieftöner mit Ferritmagnet 1,4" Schwingspule Tiefton 1 x 0,8" Kompressionstreiber Hochton 1" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Bauart:	Bassreflex
Farbe:	Weiß
Maße:	Breite: 25,65 cm Tiefe: 27,3 cm Höhe: 25,85 cm
Gewicht:	7,20 kg