

OMNITRONIC ODX-212TMB Installationslautsprecher 100V schwarz

Wetterfester 12"-Wandlautsprecher (IP56) mit Halterung, 300 W RMS

Art.-Nr.: 11036973

GTIN: 4026397755374



Features:

- Sehr ausgewogener Sound
- 2-Wege-Koaxialsystem mit 30-cm-Tieftöner (12") und 4-cm-Hochtöner (1,7")
- Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Schraubklemmen zur Parallelschaltung
- Mit Montagebügel
- Aluminiumgitter in grau mit Akustikschaumstoff
- Für den Außenbereich geeignet IP56
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Sportzentren/Fitnessstudios; Mehrzweckhalle

Logistic

EAN / GTIN: 4026397755374

Gewicht: 22,00 kg

Länge: 0,47 m

Breite: 0,45 m

Höhe: 0,47 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP56
Belastbarkeit:	Programm: 600W Nominal: 300W RMS
Frequenzbereich:	55 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	98 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	123 dB
Abstrahlverhalten:	80° x 80°
Impedanz:	8 Ohm; ELA Technik 100V
Aufnahmesystem:	Montagebügel

Leistungsanzapfung:	50W; 100W; 200W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Trennfrequenz:	2000 Hz
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner Korbmaterial: Aluminium Konusmaterial: Pappe/Papier 3" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Kompressionstreiber Hochton 1,7" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 40 cm Tiefe: 38 cm Höhe: 41 cm
Gewicht:	19,95 kg

Lieferumfang:

- 1 x Topteil
- 1 x Montagebügel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 6 x Schrauben
- 1 x Fangseilöse
- 1 x Deckel
- 2 x Unterlegscheibe
- 1 x Verschraubung