

OMNITRONIC ODC-224T Outdoor-Säulenlautsprecher schwarz

Wetterfeste Tonsäule im Alu-Profilgehäuse (2 x 4"), mit Halterung, 65 W RMS

Art.-Nr.: 11036975

GTIN: 4026397718164



Features:

- Ausgezeichnete Sprachverständlichkeit und Musikwiedergabe
- 2-Wege-System mit 2 x 10-cm-Tiefmitteltöner (4")
- Stabiles Aluminiumgehäuse mit Schutzgitter
- Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Mit Montagebügel
- Aluminiumgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Für den Außenbereich geeignet IP56
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Messe- und Ladenbau; Mehrzweckhalle
- Einsatzmöglichkeit: Wandmontage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397718164

Gewicht: 8,20 kg

Länge: 0.22 m

Breite: 0.52 m

Höhe: 0.20 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP56
Belastbarkeit:	Programm: 130W Nominal: 65W RMS (8 Ohm) Nominal: 60W RMS (100V ELA)
Frequenzbereich:	120 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	91 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	115 dB
Abstrahlverhalten:	100° x 60°
Impedanz:	8 Ohm; ELA Technik 100V

Aufnahmesystem:	Montagebügel
Leistungsanzapfung:	15W; 30W; 60W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:	2-pol Schraubsteckverbinder (M) Einbauversion IP
Trennfrequenz:	1800 Hz
Lautsprecher:	2 x 4" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium 1" Schwingspule Tiefton Diaphragmamaterial: Mylar 1 x 1" Kompressionstreiber Hochton mit Ferritmagnet 1,4" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Säulenlautsprecher
Bauart:	Geschlossene Box
Material:	Aluminium
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 12,7 cm Tiefe: 14,4 cm Höhe: 44,6 cm
Gewicht:	7,40 kg

Lieferumfang:

1 x Topteil
 2 x Winkel
 1 x Stecker
 10 x Unterlegscheibe
 4 x Schrauben
 1 x Bedienungsanleitung