OMNITRONIC SM-212A Aktiv-Bühnenmonitor

Aktiver 2-Wege-Bühnenmonitor 200 W

Art.-Nr.: 11038031

GTIN: 4026397482911

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Aktiver Profi-Bühnenmonitor für Live- und Playback-Anwendungen
- 2-Wege-System, 200 W max.
- 30-cm-Subwoofer (12") im Bassreflexgehäuse für tiefe Bässe und hohen Schalldruck
- 8-cm-Titantreiber (3,2") für herausragende Höhen
- Regelbares Feedback-Filter
- Rauscharmer Mic- und Line-Eingang (XLR/Klinke) mit Pegelregler
- 3-Band-EQ
- Master-Regler mit Clip-LED
- Parallelausgang (XLR/Klinke) zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- Riemengriff
- Stabiles Holzgehäuse mit Stahlschutzecken und kratzunempfindlichem schwarzen Filzbezug
- Ballwurfsicheres Metallgitter

Logistic

EAN / GTIN: 4026397482911
Gewicht: 19,20 kg
Länge: 0.64 m
Breite: 0.45 m
Höhe: 0.50 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Maße:	Breite: 41,2 cm Tiefe: 56 cm Höhe: 35,7 cm
Gewicht:	15,55 kg
Belastbarkeit nominal:	100 W RMS

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Belastbarkeit Programm:	200 W
Komponenten:	30 cm Woofer (12"), 8 cm Horn (3,2")
Line-Eingang:	6,3-mm-Klinke mit Parallelausgang
Mikrofoneingang:	3-pol XLR mit Parallelausgang
Maße (H x B x T):	412 x 560 x 357 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.