

OMNITRONIC KM-112A Aktiv-Bühnenmonitor, koaxial

Monitor, 12" Woofer, 1,35" Treiber, LF: 250 W RMS, HF: 50 W RMS

Art.-Nr.: 11038036

GTIN: 4026397529890



Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Aktiver 2-Wege-Koaxial-Bühnenmonitor für Live- und Playback-Anwendungen
- Verstärker: Class D/AB, Biamp
- Leistung LF: 250 W RMS
- Leistung HF: 50 W RMS
- 30-cm-Tieftöner (12") und 3,5-cm-Kompressionstreiber (1,35")
- 80° x 80° Abstrahlverhalten
- Bassreflexgehäuse für tiefe Bässe und hohen Schalldruck
- Line-Eingang (XLR/Klinke)
- Parallelausgang (XLR) zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- Low Cut, Pegelregler
- Dualer Limiter und Überlastschutzschaltung
- Stabiles MDF-Gehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack und ballwurfsicherem Metallgitter
- Einbaufansch für Stativmontage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397529890

Gewicht: 18,70 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.46 m

Höhe: 0.57 m

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	180 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit nominal:	250 W RMS LF; 50 W RMS HF
Belastbarkeit Programm:	500 W

Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Max. Schalldruck:	123 dB
Abstrahlverhalten:	80° x 80°
Anschlüsse:	Eingang: 1 x Line über 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: 1 x Line über 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	1 x Mono über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x Tieftöner (12") ca. 30 cm mit Ferritmagnet 1 x Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton (1,35") ca. 3,5cm
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box; Koaxiallautsprecher; Bühnenmonitor
Maße:	Breite: 50 cm Tiefe: 34 cm Höhe: 46 cm
Gewicht:	16,70 kg