

OMNITRONIC KM-115A Aktiv-Bühnenmonitor koaxial

Monitor, 15" Woofer, 1,35" Treiber, 250 W RMS LF, 50 W RMS HF

Art.-Nr.: 11038037

GTIN: 4026397529906



Listenpreis: 474.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Aktiver 2-Wege-Koaxial-Bühnenmonitor für Live- und Playback-Anwendungen
- Verstärker: Class D/AB, Biamp
- 38-cm-Tieftöner (15") und 3,5-cm-Kompressionstreiber (1,35")
- Bassreflexgehäuse für tiefe Bässe und hohen Schalldruck
- Low Cut, Pegelregler
- Metallgitter in schwarz
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Band/Proberaum; mobilen Einsatz; Bühne

Lieferumfang

- 1 x Kompakt-Box, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397529906

Gewicht: 25,20 kg

Länge: 0.57 m

Breite: 0.49 m

Höhe: 0.67 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	300 W 1/8 Power
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Belastbarkeit:	Programm: 500W Nominal: 50W RMS HF

	Nominal: 250W RMS LF
Frequenzbereich:	45 - 20000 Hz
Max. Schalldruck:	124 dB
Abstrahlverhalten:	60° x 60°
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler, Klangregelung, Groundlift-Schalter
Schutzschaltung:	Überlast; Limiter
Status LED:	Power, Limit
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	1 x Mono über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 1 x 1,35" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box; Koaxiallautsprecher; Bühnenmonitor
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 60 cm Tiefe: 37 cm Höhe: 54 cm
Gewicht:	22,90 kg