OMNITRONIC VFM-208A 2-Wege Lautsprecher, aktiv

Aktive Box mit 8" Woofer, 1" Treiber, 80 W RMS

Art.-Nr.: 11038766

GTIN: 4026397537154

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Class-A/B-Architektur: optimaler Klang und starke Leistung bei geringem Gewicht und kompakter Größe
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 20-cm-Tieftöner und 2,5-cm-Hochtöner
- 1 Mikrofon-Eingang XLR/Klinke, separat regelbar
- Line-Eingang, Cinch, separat regelbar
- 3,5-mm-AUX-Anschluss
- Master-Regler mit 2-Band-EQ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; mobilen Einsatz; Sportzentren/Fitnessstudios
- Metallgitter in schwarz
- 2 robuste Tragegriffe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Kompakt-Box, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Programm: 160W Nominal: 80W RMS

Logistic

EAN / GTIN: 4026397537154

Gewicht: 5,70 kg

Länge: 0.45 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.25 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Frequenzbereich:	75 - 20000 Hz
Max. Schalldruck:	111 dB
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Status LED:	Power, Clip
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Line über Stereo-Cinch
Kanäle Eingang:	1 x Mono über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler 1 x Stereo über Cinch oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler
Equalizer:	Master: 1 x Regler 2-Band
Lautsprecher:	1 x 8" Tieftöner mit Ferritmagnet 1,5" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Kompressionstreiber Hochton mit Ferritmagnet 1" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton 1" Hornanschlussöffnung
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Tragegriff:	2 Stück
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 29,5 cm Tiefe: 24,5 cm Höhe: 43,8 cm
Gewicht:	5,05 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.