

OMNITRONIC XKB-212A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP

Aktive Box mit 12" Woofer, 1,35" Treiber, LF: 300 W RMS, HF: 60 W RMS

Art.-Nr.: 11038795

GTIN: 4026397606485



Listenpreis: 367.71 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Aktives 12/2-Fullrange-System für mobile Live- und DJ-Anwendungen
- DSP-gesteuerter Biamp-Verstärker (LF Class D, HF Class A/B)
- Praktische Presets zur schnellen und anwendungsbezogenen Klangabstimmung:
 - LIVE (lineare Wiedergabe)
 - MUSIC (leichte Bass- und Höhenanhebung)
 - SPEECH (optimierte Sprachverständlichkeit)
 - DJ (mehr Präsenz und Bass)
- TRIPOD (für Stativmontage)
- MONITOR (Einsatz als Bodenmonitor)
- WALL (für Wandmontage)
- 24-Bit-DSP mit einstellbarem Hochpassfilter, parametrischem 3-Band-EQ und Signaldelay
- Integrierter Bluetooth-Player für kabellosen Musikgenuss mit kompatiblen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder Notebooks
- 2-Wege-Bassreflexgehäuse mit 30-cm-Tieftöner und 3,5-cm-Titan-Hochtöner
- Alphanumerisches LC-Display (blau hinterleuchtet)
- 2 Mikrofon-/Line-Eingänge XLR/Klinke, separat regelbar
- Parallelausgang (XLR) zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- Limiter-Funktion zum Überlastschutz
- Druckregler für die Master-Lautstärke und DSP-Programmierung
- Power-, Signal- und Limit-Anzeige
- Leichtes Kunststoffgehäuse mit Metallschutzgitter und Tragegriffen
- 36-mm-Einbaufansch für Stativmontage
- Einsatz als Bodenmonitor, stehend, auf Stativ oder auf Wandhalterung
- Ansteuerbar über Bluetooth

Logistic

EAN / GTIN: 4026397606485

Gewicht: 16,85 kg

Länge: 0.44 m

Breite: 0.40 m

Höhe: 0.68 m

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit nominal:	300 W RMS LF; 60 W RMS HF
Belastbarkeit Programm:	600 W
Frequenzbereich:	55 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	95 dB
Ansteuerung:	Bluetooth
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Schaltung:	Class D Biamp
Equalizer:	Master: 1 x Regler 3-Band
Anschlüsse:	Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	2 x Mono mit Mic-Line Schalter über 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x Tieftöner (12") ca. 30 cm Schwingspule Tiefton (2,4") ca. 6,10 cm mit Ferritmagnet Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton (1,35") ca. 3,5 cm
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Maße:	Breite: 38 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 61 cm
Gewicht:	15,45 kg