

OMNITRONIC XKB-215A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP

Aktive Box mit 15" Woofer, 1,75" Treiber, LF: 300 W RMS, HF: 60 W RMS

Art.-Nr.: 11038796

GTIN: 4026397606492



Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Aktives 15/2-Fullrange-System für mobile Live- und DJ-Anwendungen
- DSP-gesteuerter Biamp-Verstärker (LF Class D, HF Class A/B)
- Praktische Presets zur schnellen und anwendungsbezogenen Klangabstimmung:
 - LIVE (lineare Wiedergabe)
 - MUSIC (leichte Bass- und Höhenanhebung)
 - SPEECH (optimierte Sprachverständlichkeit)
 - DJ (mehr Präsenz und Bass)
 - TRIPOD (für Stativmontage)
 - MONITOR (Einsatz als Bodenmonitor)
 - WALL (für Wandmontage)
- 24-Bit-DSP mit einstellbarem Hochpassfilter, parametrischem 3-Band-EQ und Signaldelay
- Integrierter Bluetooth-Player für kabellosen Musikgenuss mit kompatiblen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder Notebooks
- 2-Wege-Bassreflexgehäuse mit 38-cm-Tieftöner und 4-cm-Titan-Hochtöner
- Alphanumerische LCD-Anzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- 2 Mikrofon-/Line-Eingänge XLR/Klinke, separat regelbar
- Parallelausgang (XLR) zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- Limiter-Funktion zum Überlastschutz
- Druckregler für die Master-Lautstärke und DSP-Programmierung
- Power-, Signal- und Limit-Anzeige
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Schutzgitter und Tragegriffen
- 36-mm-Einbaufansch für Stativmontage
- Einsatz als Bodenmonitor, stehend, auf Stativ oder auf Wandhalterung
- Ansteuerbar über Bluetooth

Logistic

EAN / GTIN: 4026397606492

Gewicht: 21,25 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.77 m

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 800 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit nominal:	1 x 300 W RMS LF; 1 x 60 W RMS HF
Belastbarkeit Programm:	600 W
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	96 dB
Max. Schalldruck:	121 dB
Ansteuerung:	Bluetooth
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Schaltung:	Class D Biamp
Equalizer:	Master: 1 x Regler 3-Band
Anschlüsse:	Ausgang: 1 x Line über 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	2 x Mono mit Mic-Line Schalter über 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x Tieftöner (15") ca. 38 cm Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton (1,75") ca. 4,5 cm
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Bassreflex
Maße:	Breite: 37 cm Tiefe: 45 cm Höhe: 70 cm
Gewicht:	19,65 kg