

## OMNITRONIC AS-600 Aktiv-System, 600 Watt

Aktives Komplettsystem

Art.-Nr.: 11038806

GTIN: 4026397276220



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Zwei-Wege-Satellitensystem bestehend aus zwei Tops und einem Subwoofer
- Durch kompakte Transportmaße ideal für alle Alleinunterhalter, Mobildiscos und kleine Bands
- Problemloser Transport über 4 Bockrollen
- Einfach zu bedienende Kompletanlage mit Verstärkern, Equalizer, Limiter und Frequenzweiche
- Ground Lift-Schalter gegen Brummschleifen
- Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung des Equipments: Opto-Limiter und Subsonic Filter zum Schutz vor extrem tiefen Frequenzen
- Robustes Full-Range Topteil in stabilem Holzgehäuse
- Trapezförmiges Gehäuse zur vereinfachten Clustermontage
- Constant Directivity Horn mit Hochleistungs-Schwingspulentreiber
- Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche
- Kraftvolle, trockene Bässe über voluminöses Gehäuse mit Bassreflexsystem
- Ausgeglichener Frequenzgang mit gewaltigem Schalldruck
- Sehr hohe Belastbarkeit
- Boxenanschluss über verriegelbare Speakerbuchsen
- Gehäuse aus 15 mm (Top) bzw. 18 mm (Sub) starkem Holz
- Strapazierfähiger Strukturlack
- Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff
- Mit Einbaufansch zur Montage auf Boxenhochständer etc.
- Bass-Einbaufansch mit M20 Gewinde für sicheren Halt
- Einsatz der Tops liegend, stehend, auf dem Subwoofer, auf Boxenhochständer bzw. Stativ oder fliegend
- Einsatz des Subwoofers liegend oder stehend
- Kompaktbox zum Transport im PKW
- Kann sowohl mono als auch stereo betrieben werden
- Mit XLR-Through-Buchsen zum Anschluss weiterer Systeme

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397276220

Gewicht: 46,50 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.61 m

Höhe: 0.70 m

Sperrgut

- Durch Einsatz mehrerer AS-600 Systeme lassen sich große Beschallungsanlagen aufbauen
- Als PA-Boxen für Mobilbetrieb gut geeignet
- Lieferung enthält zwei 5-Meter Boxenanschlusskabel
- Boxenhochständer, Anschlusskabel und Transporttasche müssen separat bestellt werden

## Technische Daten:

|                            |                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 115/230 V AC, 50/60 Hz                                                                                         |
| Gesamtanschlusswert:       | 1000,00 W                                                                                                      |
| Maße:                      | Breite: 40 cm<br>Tiefe: 23 cm<br>Höhe: 24 cm                                                                   |
| Gewicht:                   | 44,00 kg                                                                                                       |
| Topteil:                   |                                                                                                                |
| Belastbarkeit nominal:     | 100 W RMS                                                                                                      |
| Belastbarkeit Programm:    | 150 W                                                                                                          |
| Komponenten:               | 16,5 cm Woofer (6,5"), 2 cm Horn (0,75")                                                                       |
| Anschluss:                 | 1 Speaker-Buchse                                                                                               |
| Empfindlichkeit:           | 90 dB                                                                                                          |
| Maximaler Schalldruck:     | 110 dB                                                                                                         |
| Impedanz:                  | 8 Ohm                                                                                                          |
| Frequenzbereich:           | 100-20000 Hz, $\pm 3$ dB                                                                                       |
| Trennfrequenz:             | 2,5 kHz                                                                                                        |
| Abstrahlverhalten:         | 90° x 60°                                                                                                      |
| Maße (H x B x T):          | 400 x 230 x 240 mm                                                                                             |
| Subwoofer:                 |                                                                                                                |
| Belastbarkeit nominal:     | 400 W RMS                                                                                                      |
| Belastbarkeit Programm:    | 600 W                                                                                                          |
| Komponenten:               | 30 cm Woofer (12")                                                                                             |
| Eingänge:                  | 2 x XLR, 2 x Klinke                                                                                            |
| Through:                   | 2 x XLR                                                                                                        |
| Ausgänge:                  | 2 Speaker-Buchsen                                                                                              |
| Empfindlichkeit:           | 96 dB                                                                                                          |
| Maximaler Schalldruck:     | 121 dB                                                                                                         |
| Impedanz:                  | 8 Ohm                                                                                                          |
| Frequenzbereich:           | 40-250 Hz, $\pm 3$ dB                                                                                          |
| Maße (H x B x T):          | 530 x 435 x 640 mm                                                                                             |
| Verstärker:                |                                                                                                                |
| Gesamtleistung:            | 600 W RMS                                                                                                      |
| Nominalleistung Satellit:  | 2 x 100 W RMS / 8 Ohm                                                                                          |
| Nominalleistung Subwoofer: | 400 W RMS                                                                                                      |
| Mindesteingangsspannung:   | 0,775 V                                                                                                        |
| Steuerelemente:            | Netzschalter, Gain-Regler (einer pro Kanal),<br>Low/Mid/High-Equalizer, Master-Regler, Ground<br>Lift, Limiter |
| LED Anzeige (pro Kanal):   | Power, Signal/Limit                                                                                            |

Schutzschaltung: Kurzschlusschutzschaltung,  
Gleichspannungsschutzschaltung,  
Thermoschutzschaltung, Softstart, Opto-Limiter  
und Subsonic Filter

---

Equalizer:

---

Regelbereich/Kanal:

---

Höhen:  $\pm 10$  dB bei 10 kHz

---

Mitten:  $\pm 10$  dB bei 1,3 kHz

---

Bässe:  $\pm 10$  dB bei 75 Hz

---

Aktive Frequenzweiche:

---

Trennfrequenz: 50-250 Hz, -3 dB

---