

OMNITRONIC MAXX-1000DSP MK2 2.1 Aktiv-System

Leistungsstarke Aktiv-PA (15"-Sub, 8"-Tops) mit DSP, 1000 Watt

Art.-Nr.: 11038826

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Mobiles 2.1-System mit DSP und 1000 Watt RMS-Leistung
- Liefert ein hochwertiges Klangbild und eine gute Pegelfestigkeit für eine Vielzahl von mobilen Beschallungsanwendungen bis hin zu mittleren Festveranstaltungen - ideal für Alleinunterhalter, Bands und Mobildiscos
- 38-cm-Subwoofer (15") im Bassreflexgehäuse liefert kraftvolle, trockene Bässe
- Zwei Satelliten mit 20-cm-Tiefmitteltöner (8") und 3,5-cm-Treiber (1,4")
- Satelliten mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche inkl. PTC-Hochtonschutz
- Symmetrischer Signaleingang XLR/6,3-mm-Klinke L/R mit Pegelanpassung
- Zusätzlicher Stereo-Cinch-Eingang
- Parallelausgang XLR L/R zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- 5 EQ-Presets mit Statusanzeigen, DSP-gesteuert
- Signal-Limiter, DSP-gesteuert
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Einstellbare Trennfrequenz 80-200 Hz
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Subwoofer im Multiplexgehäuse
- Satelliten im MDF-Gehäuse
- Gehäuse (15 mm) mit strapazierfähigem Strukturlack, Metallgitter und Einbaufansch
- Subwoofer mit M20-Metallflansch zur Montage eines Satelliten
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- Lieferung enthält zwei Lautsprecherkabel
- Digitaler Signalprozessor

Bass

- Lenkrollen

Lieferumfang

Logistic

- 1 x Bass, 1 x Topteil, 1 x Bedienungsanleitung, 2 x Lautsprecherkabel, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Technische Daten:

Gesamtanschlusswert:	280 W 1/8 Power
Frequenzbereich:	80 - 19000 Hz Topteil 45 - 150 Hz Bass
DSP:	Digitaler Signalprozessor
Schaltung:	Class D
Gewicht:	55,55 kg
Bass	
Empfindlichkeit:	97 dB
Max. Schalldruck:	126 dB
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Transporthilfe:	Lenkrollen
Maße:	Breite: 47,6 cm Tiefe: 70 cm Höhe: 53 cm
Gewicht:	35 kg
Topteil	
Empfindlichkeit:	95 dB
Max. Schalldruck:	121 dB
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Maße:	Breite: 26,6 cm Tiefe: 24 cm Höhe: 41,5 cm
Gewicht:	10 kg
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Verstärkerleistung:	LF 600 W RMS + HF 2 x 200 W RMS
Komponenten:	
Subwoofer:	38 cm Tieftöner (15")
Satellitenlautsprecher:	20 cm Tieftöner (8"), 3,6 cm Treiber (1,4")
Abstrahlverhalten:	50-100° x 55°
Anschluss:	
Line:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke L/R, Cinch L/R
Parallelausgang:	XLR L/R
Satelliten:	Speaker L/R
Maße (L x B x H):	
Subwoofer:	700 x 476 x 530 mm
Satellitenlautsprecher:	240 x 266 x 415 mm
Subwoofer:	35 kg

Satellitenlautsprecher: 10 kg

OMNITRONIC MAXX 2.1DSP Top 2x

Aufnahmesystem: Ø 35mm
