

OMNITRONIC MAXX-1508 2-Wege Top 2x

2 x 8" passive Fullrange-Box, 150 W RMS

Art.-Nr.: 11038833

GTIN: 4026397658064



Listenpreis: 320.11 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Das MAXX-1508DSP ist ein aktives 2.1-PA-System mit einer Leistung von 700 Watt für eine Vielzahl von mobilen Anwendungen. Die kompakte PA überzeugt durch ihr hochwertiges Klangbild und gute Pegelfestigkeit.

Der leistungsfähige 15"-Subwoofer mit hocheffizientem Class-D-Verstärker im Bassreflexgehäuse liefert kraftvolle, trockene Bässe. Die beiden Satellitenlautsprecher mit 8"-Tiefmitteltöner sowie 1"-Kompressionstreiber sind mit einer passiven 2-Wege-Frequenzweiche inklusive eines PTC-Hochtonschutzes ausgestattet und sorgen für ein abgerundetes Klangerlebnis.

Neben dem DSP (digitaler Signalprozessor) mit praktischen Presets zur schnellen und anwendungsbezogenen Klangabstimmung stehen kombinierte XLR- und 6,3-mm-Klinkenanschlüsse mit XLR-Parallelausgang (für weitere Systeme) sowie ein zusätzlicher Cinch-Eingang mit Pegelanpassung zur Verfügung. Dank integriertem Bluetooth-Audio-Streaming genießen Sie Musik kabellos direkt von Ihrem Smartphone oder jedem anderen Bluetooth-Gerät und mithilfe des eingebauten USB-Anschlusses laden Sie Ihre mobilen Geräte gleichzeitig bequem auf.

Der MAXX-1508DSP Subwoofer ist mit einem stabilen Gehäuse aus Multiplex- und MDF-Holz, Strukturlack, Metallgitter und ergonomischen Griffen professionell ausgerüstet. Als Zubehör sind Lenkrollen zum bequemen Transport erhältlich. Passende Boxenstative, Distanzstangen und Gabeln sind ebenso optional lieferbar.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397658064

Gewicht: 18,35 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.48 m

Features:

- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 8"-Tiefmitteltöner und 1"-Kompressionstreiber
- Bilden mit dem MAXX-1508 Subwoofer ein leistungsstarkes 2.1-System
- Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche inkl. PTC-Hochtonschutz
- Stabiles MDF-Gehäuse (16 mm) mit strapazierfähigem Strukturlack, Metallgitter und Tragegriff
- Einbaufansch für Stativmontage
- M8-Gewindeeinsätze für hängende Montage
- Einsatz stehend, als Monitor, auf Bassbox, Stativ oder fliegend

Lieferumfang

- 2 x Topteil, 2 x Speaker-Kabel

Technische Daten:

Belastbarkeit nominal:	150 W RMS
Belastbarkeit Programm:	300 W
Frequenzbereich:	120 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	92 dB
Max. Schalldruck:	116 dB
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Impedanz:	4 Ohm
Flugpunkte:	5 x M8 Gewinde
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 1 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:	1 x Tieftöner (8") ca. 20 cm 1 x Kompressionstreiber Hochton (1") ca. 2,5 cm
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 16 mm
Maße:	Breite: 25,5 cm Tiefe: 24,1 cm Höhe: 42,1 cm
Gewicht:	17,25 kg