

## OMNITRONIC MAXX-1810DSP 2.1 Aktiv-System

Leistungsstarkes Aktiv-PA-System mit DSP, Bluetooth, 800 W (18"-Sub, 10"-Tops)

Art.-Nr.: 11038837

GTIN: 4026397676921



### Beschreibung:

Das MAXX-1810DSP ist ein aktives 2.1-PA-System mit einer Dauerleistung von 800 Watt (1600 Watt Peak) für eine Vielzahl von mobilen Anwendungen. Die kompakte PA erreicht einen maximalen SPL von 123 dB und überzeugt durch ihr hochwertiges Klangbild und gute Pegelfestigkeit.

Der leistungsfähige 18"-Subwoofer mit hocheffizientem Class-D-Verstärker im Bassreflexgehäuse liefert kraftvolle, trockene Bässe. Die beiden Satellitenlautsprecher mit 10"-Tiefmitteltöner sowie 1"-Kompressionstreiber sind mit einer passiven 2-Wege-Frequenzweiche inklusive eines PTC-Hochtonschutzes ausgestattet und sorgen für ein abgerundetes Klangerlebnis.

Neben dem DSP (digitaler Signalprozessor) mit praktischen Presets zur schnellen und anwendungsbezogenen Klangabstimmung stehen kombinierte XLR- und 6,3-mm-Klinkenanschlüsse mit XLR-Parallelausgang (für weitere Systeme) sowie ein zusätzlicher Cinch-Eingang mit Pegelanpassung zur Verfügung. Dank integriertem Bluetooth-Audio-Streaming genießen Sie Musik kabellos direkt von Ihrem Smartphone oder jedem anderen Bluetooth-Gerät und mithilfe des eingebauten USB-Anschlusses laden Sie Ihre mobilen Geräte gleichzeitig bequem auf.

Der MAXX-1810DSP Subwoofer ist mit einem stabilen Gehäuse aus Multiplex- und MDF-Holz, Strukturlack, Metallgitter und ergonomischen Griffen professionell ausgerüstet. Als Zubehör sind Lenkrollen zum bequemen Transport erhältlich. Passende Boxenstative, Distanzstangen und Gabeln sind ebenso optional lieferbar.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397676921

Gewicht: 83,35 kg

Länge: 0.80 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 1.00 m

Sperrgut

## Features:

---

- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 10"-Tiefmitteltöner und 1"-Kompressionstreiber
- Bilden mit dem MAXX-1810 Subwoofer ein leistungsstarkes 2.1-System
- Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche inkl. PTC-Hochtonschutz
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz
- Robuster Tragegriff
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; monitoring; auf Stativ; stehend
- <p>OMNITRONIC MAXX-1810DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer
- <h2 class="featureSatz">Leistungsstarker 18"-Aktiv-Subwoofer mit DSP und Bluetooth, 800 Watt</h2>18"-Subwoofer mit Class-D-Verstärker im Bassreflexgehäuse
- Verstärkerleistung: 500 W RMS + 2 x 150 W RMS für zwei Satellitenlautsprecher
- Bildet mit den MAXX-1810 2-Wege-Tops ein leistungsstarkes 2.1-System
- Symmetrischer Signaleingang XLR/6,3-mm-Klinke L/R
- Zusätzlicher Stereo-Cinch-Eingang mit Pegelanpassung
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Rollen optional
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher

## Technische Daten:

---

Gewicht: 52,65 kg

---

### OMNITRONIC MAXX-1810 2-Wege Top 2x

Belastbarkeit:	Programm: 300W Nominal: 2x 150W RMS
Frequenzbereich:	90 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	93 dB
Max. Schalldruck:	119 dB
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Impedanz:	4 Ohm
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Flugpunkte:	5 x M8 Gewinde
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 1 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:	1 x 10" Tieftöner 1 x 1" Kompressionstreiber Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Tragegriff:	1 Stück
Maße:	Breite: 28,5 cm Tiefe: 28,8 cm Höhe: 46,6 cm
Gewicht:	19,95 kg

---

## OMNITRONIC MAXX-1810DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	800 W
Belastbarkeit:	Nominal: 500W RMS LF
Frequenzbereich:	32 - 190 Hz Bass
Empfindlichkeit:	99 dB
Max. Schalldruck:	123 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	FLAT; DJ; LIVE
Ansteuerung:	Bluetooth
Schaltung:	Class D
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Power, Signal, Limit, Pairing, DSP-Presets
Anschlüsse:	Eingang: Stereo über 1 x Stereo-Cinch Eingang: Stereo über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR Ausgang: Lautsprecher über Speaker- Einbaubuchse (W)
Kanäle Eingang:	1 x Stereo über XLR oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 18" Tieftöner mit Ferritmagnet
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Transporthilfe:	Rollen optional
Material:	Birkenmultiplexholz, 16 mm; MDF (Mitteldichte Faserplatte)
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 50,4 cm Tiefe: 60,8 cm Höhe: 46,6 cm
Gewicht:	32,70 kg

## Lieferumfang:

1 x Bedienungsanleitung  
2 x Topteil  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
2 x Lautsprecherkabel  
1 x Bass  
1 x Konformitätserklärung  
1 x Gurt

<p>1 x OMNITRONIC MAXX-1810 2-Wege Top 2x</p>2 x Topteil  
2 x Lautsprecherkabel

<p>1 x OMNITRONIC MAXX-1810DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer</p>1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Bass  
1 x Konformitätserklärung  
1 x Gurt