

OMNITRONIC BOB-10A Subwoofer aktiv schwarz

10"-Subwoofer mit DSP und Bluetooth für die BOB-Serie

Art.-Nr.: 11038870

GTIN: 4026397650167



Listenpreis: 534.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 10"-Bassreflex-Subwoofer mit DSP und 900 W RMS-Leistung
- Flexibel erweiterbar mit den BOB-4-Satelliten für 2.1-, 4.1- und 8.1-Betrieb
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker (300 W + 2 x 300 W)
- Integriertes Bluetooth-Audio-Streaming für kabellosen Musikgenuss
- 4 EQ-Presets mit Statusanzeigen
- Signal-Limiter und Frequenzweiche
- Signaleingänge über Kombibuchsen (XLR/Klinke) und Cinch
- XLR-Parallelausgänge zur Kopplung weiterer BOB-Systeme oder Aktivboxen
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten L/R getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Phasenumkehrschalter
- Fault-, Limit-, Signal- und Power-Anzeige
- Zwei M20-Metallflansche zur Montage der Satelliten
- Eingearbeitete Tragegriffe und geringes Gewicht für einfachen Transport
- Stapelbar durch Vertiefungen bei liegender Aufstellung
- Digitaler Signalprozessor
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJ's/Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Lieferumfang

- 1 x Bass, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Speaker-Kabel, 4 x Fuß, 4 x Schrauben, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397650167

Gewicht: 18,70 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.35 m

Höhe: 0.50 m

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1060 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit nominal:	1 x 300 W RMS LF; 2 x 300 W RMS HF
Frequenzbereich:	45 - 250 Hz
Empfindlichkeit:	100 dB
Max. Schalldruck:	125 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
Ansteuerung:	Bluetooth
Aufnahmesystem:	M20 Gewinde
Schaltung:	Class D
Schutzschaltung:	Softstart; Kurzschluss; Limiter; Überspannung; Überhitzung
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker- Einbaubuchse (W) Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	1 x Stereo über Kombibuchse oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x Tieftöner (10") ca. 25 cm Schwingspule Tiefton (2") ca. 5 cm
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm
Farbe:	Schwarz, Glatte strukturierte Oberfläche
Maße:	Breite: 30 cm Tiefe: 47 cm Höhe: 43 cm
Gewicht:	17,50 kg