

OMNITRONIC BOB-10A Subwoofer aktiv weiß

10"-Subwoofer mit DSP und Bluetooth für die BOB-Serie

Art.-Nr.: 11038871

GTIN: 4026397650174



Listenpreis: 529.55 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 10"-Bassreflex-Subwoofer mit DSP und 900 W RMS-Leistung
- Flexibel erweiterbar mit den BOB-4-Satelliten für 2.1-, 4.1- und 8.1-Betrieb
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker (300 W + 2 x 300 W)
- Integriertes Bluetooth-Audio-Streaming für kabellosen Musikgenuss
- 4 EQ-Presets mit Statusanzeigen
- Signal-Limiter und Frequenzweiche
- Signaleingänge über Kombibuchsen (XLR/Klinke) und Cinch
- XLR-Parallelausgänge zur Kopplung weiterer BOB-Systeme oder Aktivboxen
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten L/R getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Phasenumkehrschalter
- Fault-, Limit-, Signal- und Power-Anzeige
- Integrierte Schutzschaltungen: Softstart, Kurzschluss, Limiter, Überspannung, Überhitzung
- Zwei M20-Metallflansche zur Montage der Satelliten
- MDF-Gehäuse (15 mm) mit strapazierfähigem Strukturlack und Metallgitter
- Eingearbeitete Tragegriffe und geringes Gewicht für einfachen Transport
- Stapelbar durch Vertiefungen bei liegender Aufstellung
- Lieferung enthält zwei Lautsprecherkabel
- Für mobile Live- und DJ-Anwendungen und Installation in Bars, Geschäften, Konferenzräumen und Heimkinos
- Digitaler Signalprozessor
- Ansteuerbar über Bluetooth

Logistic

EAN / GTIN: 4026397650174

Gewicht: 18,10 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.35 m

Höhe: 0.50 m

Technische Daten:

| | |
|------------------------|--|
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 1060 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Belastbarkeit nominal: | 300 W RMS LF; 2 x 300 W RMS HF |
| Frequenzbereich: | 45 - 250 Hz |
| Empfindlichkeit: | 100 dB |
| Max. Schalldruck: | 125 dB |
| DSP: | Digitaler Signalprozessor |
| Ansteuerung: | Bluetooth |
| Aufnahmesystem: | M20 Gewinde |
| Schaltung: | Class D |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker- Einbaubuchse (W) Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR |
| Kanäle Eingang: | 1 x Stereo über Kombibuche oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler |
| Lautsprecher: | 1 x Tieftöner (10") ca. 25 cm Schwingspule Tiefton (2") ca. 5 cm |
| Lautsprechertyp: | Subwoofer |
| Bauart: | Bassreflex |
| Material: | MDF (Mitteldichte Faserplatte) |
| Farbe: | Weiß |
| Maße: | Breite: 30 cm Tiefe: 47 cm Höhe: 43 cm |
| Gewicht: | 17,00 kg |