OMNITRONIC PAM-70 Portables PA-System

Tragbares Verstärkersystem mit integriertem Audioplayer

Art.-Nr.: 11038884

GTIN: 4026397426885

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Komplettanlage mit Verstärker, 2-Wege-Lautsprechersystem, Audioplayer mit großem LC-Display und Pitchregelung für den mobilen Einsatz
- Betrieb über Netzanschluss oder eingebautem Bleigel-Akku mit bis zu 8 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Bequemer Transport über ausziehbarenTeleskopgriff und 2 Rollen
- Regelbarer MP3-Player für externe USB- und SD-Speichermedien
- Blau hinterleuchtetes LC-Display, Pitchfader, Pitch Bend, Cue, Loop/Reloop, Ordnernavigation, Einzel- oder Gesamttitelwiedergabe, Wiederholfunktionen, Rückwärtslauf, ID3-Tag-Anzeige
- 1 regelbarer symmetrischer Mikrofon-Eingang über XLR-/Klinke-Kombibuchse
- 1 regelbarer Instrumenteneingang (Gitarre, Keyboard, usw.) über Klinkenbuchse
- 1 regelbarer AUX-Eingang für Line-Quellen wie iPod und andere MP3-Player über Stereo-Cinch
- Link-Anschluss für das Zusammenschalten von mehreren Systemen über Klinkenbuchse
- Gehäuse im Flightcase-Design mit Aluminiumprofilrahmen und seitlichen Tragegriffen
- Ballwurfsicheres Metallgitter
- Einbauflansch für Boxenhochständer
- Umschalter zur Anpassung der Netzspannung zwischen 115 und 230 Volt
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 8h je nach verwendetem Programm

Logistic

EAN / GTIN: 4026397426885

Gewicht: 15,10 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.34 m

Höhe: 0.44 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz AC
Gesamtanschlusswert:	70,00 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Akkutyp:	1 x Blei 12 V, 4500 mAh,
Akku:	Betriebsdauer bis zu 8h je nach verwendetem Programm Ladedauer 5h
Frequenzbereich:	70 - 20000 Hz
Maße:	Breite: 27,5 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 44,5 cm
Gewicht:	13 kg
Ausgangsleistung:	15 W RMS/ 22 W max.
Komponenten:	2-Wege-System
Eingänge:	1 x Mikrofon (XLR-/Klinke-Kombibuchse), 1 x Instrument (Klinke), 1 x AUX (Stereo-Cinch)
Ausgang:	1 x Link (Klinke)
Wiedergabeformat Audioplayer:	MP3
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte und SD(HC)-Karten bis 32 GB
Dateisystem:	FAT32
Max. Dateianzahl	999
Geschwindigkeitsanpassung:	±4 %, ±8 %, ±16 %
Display:	Dateiname, Titelabspielzeit, Titelrestspielzeit, Bargraph, Geschwindigkeitsänderung in %

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.