

OMNITRONIC AZX-212A 2-Wege Top aktiv 250W

Aktive Box mit 12"-Woofer, 1,35"-Titanreiber, LF 200 W RMS, HF 50 W RMS

Art.-Nr.: 11039029

GTIN: 4026397638844

**Listenpreis: 386.75 €**

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 30-cm-Tieftöner und 3,5-cm-Titan-Hochtöner
- Symmetrischer Signaleingang XLR/Klinke, umschaltbar Mic/Line
- Schaltbare Hochtonkorrektur -4 dB, -2 dB, 0 dB
- Limiter-Funktion zum Überlastschutz
- Limit-, Signal- und Power-LED
- Gehäuse aus MDF-Holz (15 mm)
- Strapazierfähiger Strukturlack
- Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff
- Doppelflansch mit 0° und 5° Neigungswinkel ermöglicht flexible Ausrichtung
- M10-Gewindeinsätze für hängende Montage
- Einsatz stehend, als Monitor, auf Bassbox, Stativ oder fliegend
- 1 robuster Tragegriff

Logistic

EAN / GTIN: 4026397638844

Gewicht: 20,60 kg

Länge: 0,43 m

Breite: 0,41 m

Höhe: 0,68 m

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	650 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit nominal:	200 W RMS LF; 50 W RMS HF
Frequenzbereich:	55 - 20000 Hz

Empfindlichkeit:	95 dB (1W/1m)
Aufnahmesystem:	Flansch Ø 35mm Neigung variabel
Schaltung:	Class D Biamp
Equalizer:	Master: 1 x Regler 2-Band
Anschlüsse:	Eingang: 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	1 x Mono mit Mic-Line Schalter über 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	Tieftöner (12") ca. 30 cm mit Ferritmagnet Schwingspule Tiefton (2") ca. 5 cm Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton (1,35") ca. 3,5 cm
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Tragegriff:	1 Stück
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm
Maße:	Breite: 43 cm Tiefe: 40,5 cm Höhe: 67 cm
Gewicht:	19,15 kg