

## OMNITRONIC MOLLY-12A Subwoofer aktiv weiß

Aktiver 12"-Subwoofer mit DSP und Bluetooth

Art.-Nr.: 11039051

GTIN: 4026397680126



**Listenpreis: 641.41 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- 12"-Bassreflex-Subwoofer mit DSP und 700 Watt RMS-Leistung
- Flexibel erweiterbar mit den MOLLY-6 Satelliten für 2.1- und 4.1-Betrieb
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker (500 W + 2 x 100 W)
- Integriertes Bluetooth-Audio-Streaming für kabellosen Musikgenuss
- 4 EQ-Presets mit Statusanzeigen
- Signal-Limiter und Frequenzweiche
- Signaleingänge über Kombibuchsen (XLR/Klinke), Cinch und 3,5-mm-Miniklinke
- XLR-Ausgänge zur Kopplung weiterer MOLLY-Systeme oder Aktivboxen
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten L/R getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Phasenumkehrschalter
- Fault-, Limit-, Signal- und Power-Anzeige
- Integrierte Schutzschaltungen: Softstart, Kurzschluss, Limiter, Überspannung, Überhitzung
- M20-Metallflansch zur Montage von Satelliten
- Multiplexgehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack und Metallgitter
- Eingearbeitete Tragegriffe und geringes Gewicht für einfachen Transport
- Lieferung enthält zwei Lautsprecherkabel
- Für mobile Live- und DJ-Anwendungen und Installation in Bars, Geschäften, Konferenzräumen und Heimkinos
- Digitaler Signalprozessor
- Ansteuerbar über Bluetooth

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397680126  
Gewicht: 23,85 kg  
Länge: 0.62 m  
Breite: 0.52 m  
Höhe: 0.47 m

## Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1000 W
Ausgangsleistung:	1 x 500 W RMS 2 x 100 W RMS (8 Ohm) 2 x 200 W RMS (4 Ohm)
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	40 - 160 Hz
Empfindlichkeit:	103 dB
Max. Schalldruck:	128 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
Ansteuerung:	Bluetooth
Aufnahmesystem:	M20 Gewinde
Schaltung:	Class D
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion  Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion  Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch  Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR  Ausgang: Topteil über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Kanäle Eingang:	1 x Stereo über Kombibuche oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x Tieftöner (12") ca. 30 cm Schwingspule Tiefton (3") ca. 8 cm
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Farbe:	Weiß, lackiert
Maße:	Breite: 47 cm Tiefe: 57 cm Höhe: 40 cm
Gewicht:	22,10 kg