

## OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Aktiv-System

Mobiles 2.1-System mit DSP, Mixer, Stereo-Bluetooth-Link, 650 W RMS

Art.-Nr.: 11039060

GTIN: 4026397729498



### Features:

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- <p>OMNITRONIC MAXX-1206 2-Wege Top 6,5" 2x
- <h2 class="featureSatz">2 x 6,5" passive Fullrange-Box, 100 W RMS</h2>2-Wege-Bassreflexsystem mit 6,5"-Tiefmitteltöner und 1"-Titan-Kompressionstreiber
- Bilden mit dem MAXX-1206 Subwoofer ein leistungsstarkes 2.1-System
- Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche inkl. PTC-Hochtonschutz
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff
- 2 Stück im Set
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge
- <p>OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer 12"
- <h2 class="featureSatz">Leistungsstarker 12"-Aktiv-Subwoofer mit DSP und Bluetooth, 450 Watt</h2>12"-Subwoofer mit Class-D-Verstärker im Bassreflexgehäuse
- Verstärkerleistung: 250 W RMS + 2 x 100 W RMS für zwei Satellitenlautsprecher
- Bildet mit den MAXX-1206 2-Wege-Tops ein leistungsstarkes 2.1-System
- Symmetrischer Signaleingang XLR/6,3-mm-Klinke L/R
- Zusätzlicher Stereo-Cinch-Eingang mit Pegelanpassung
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397729498  
Gewicht: 37,40 kg  
Länge: 0.00 m  
Breite: 0.00 m  
Höhe: 0.00 m  
Sperrgut

- Ansteuerbar über Bluetooth
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- GummifüÙe
- Rollen optional
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

## Technische Daten:

---

Ausgangsleistung:	650 W RMS System
-------------------	------------------

---

Gewicht:	34,35 kg
----------	----------

---

### OMNITRONIC MAXX-1206 2-Wege Top 6,5" &quot; 2x

Belastbarkeit:	Programm: 200W
	Nominal: 100W RMS

---

Frequenzbereich:	100 - 17000 Hz
------------------	----------------

---

Empfindlichkeit:	91 dB
------------------	-------

---

Max. Schalldruck:	115 dB
-------------------	--------

---

Abstrahlverhalten:	90° x 60°
--------------------	-----------

---

Impedanz:	4 Ohm
-----------	-------

---

Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
-----------------	-----------------

---

Flugpunkte:	3 x M8 Gewinde
-------------	----------------

---

Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 1 x Speaker-Einbaubuchse (W)
-------------	---

---

Lautsprecher:	1 x 6,5" Tieftöner
	Korbmaterial: Stahl
	Konusmaterial: Pappe/Papier
	1 x 1" Kompressionstreiber Hochton

---

Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
------------------	-------------

---

Tragegriff:	1 Stück
-------------	---------

---

Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 16 mm
-----------	---------------------------------------

---

Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
--------	---

---

MaÙe:	Breite: 20,4 cm
	Tiefe: 19 cm
	Höhe: 36,2 cm

---

Gewicht:	12,70 kg
----------	----------

---

### OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer 12" &quot;

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
------------------	-----------------

---

Gesamtanschlusswert:	500 W
----------------------	-------

---

Schutzklasse:	SK I
---------------	------

---

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 4 A Sicherung auswechselbar
Belastbarkeit:	Nominal: 250W RMS LF Nominal: 2x 100W RMS HF
Frequenzbereich:	100 - 17000 Hz Topteil
Empfindlichkeit:	97 dB
Max. Schalldruck:	119 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	FLAT; DJ; LIVE
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth Gerätename:	OMNITRONIC MAXX1206
Aufnahmesystem:	Flansch: M20 Gewinde
Schaltung:	Class D
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler, Eingangsempfindlichkeitsschalter, Connect, Klangregelung
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Power, Signal, Limit, Pairing, DSP-Presets
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker- Einbaubuchse (W)
Kanäle Eingang:	1 x Stereo über XLR oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier
USB-Anschluss:	1 x Typ C, 2 A
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Transporthilfe:	GummifüÙe Rollen optional
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 16 mm
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
MaÙe:	Breite: 38,4 cm Tiefe: 47,4 cm Höhe: 45,8 cm
Gewicht:	19,10 kg
Frequenzbereich:	38 - 250 Hz Bass

## Lieferumfang:

**1 x OMNITRONIC MAXX-1206 2-Wege Top 6,5"**

2 x Topteil

2 x Lautsprecherkabel

**1 x OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer 12"**

- 1 x Bass
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung